



PINTURA ROSCO CHROMA KEY

Ref: 310G001 (Verde)

Ref: 310G002 (Azul)



Descripción

La Pintura Rosco Chroma Key ha sido formulada con la colaboración de técnicos de video de todo U.S.A.

Han sido elaboradas para proporcionar altos niveles de luminancia y de saturación cromática para efectos Chroma Key.

Preparación de superficie: La superficie debería estar limpia, seca y libre de polvo y grasa. Imprimir las superficies porosas con Rosco Tough Prime. Si se pinta una superficie nueva de yeso, imprimir la pared con un sellador para yeso fresco. A continuación, como preparación final, utilizar Rosco Tough Prime.

Aplicación

Remover el contenido antes de su uso.

No agitar.

Aplicar con brocha, rodillo o pistola.

Aplicar en capas, finas, lisas y uniformes con una brocha o rodillo de buena calidad.

Utilizar pinceladas superpuestas, manteniendo un borde húmedo.

Para evitar veteados, cambiar a menudo la dirección del rodillo.

Dilución

Usar directamente de la lata.

Si es necesario diluir con agua, si se diluye en exceso puede que la cobertura sea menos uniforme.

Especificaciones

- **Grosor de la capa:** 0,5 mm Película Seca.
- **Cobertura:** Aproximadamente 8,7 m²/l
- **Tiempo medio de secado:** A 24°C. Se seca en 30 minutos. Se puede volver a revestir en 1-2 horas.
- **Limpieza:** Agua y Jabón.
- **Caducidad:** Mínimo 24 meses.
- **Envase:** 1 Galón (3,8 l)
- **Acabado:** Mate
- **Disolvente:** Agua
- **Tipo de adhesivo:** Vinilo acrílico

Especificaciones de color

#05710 Chroma Key Blue --> Ángulo de fase del vectoroscopio: 342° --> Luminancia: 52

#05711 Chroma Key Green --> Ángulo de fase del vectoroscopio: 242° --> Luminancia: 57

Precauciones

- No aplicar cuando la superficie o la temperatura del aire es inferior a 10°C (50°F).
- Impedir su congelación.
- Evitar un contacto prolongado con la piel o la inhalación del vaporizador.
- No ingerir.
- Utilizar con una ventilación adecuada.
- MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.