

PINTURA FLUORESCENTE ROSCO

Pintura fluorescente, pintura escénica

Disponible en 9 colores brillantes que presentan fluorescencia claramente bajo la luz ultravioleta, Rosco pinturas fluorescentes pueden crear una amplia gama de efectos interesantes.



PINTURA FLUORESCENTE ROSCO

Disponible en 9 colores brillantes que presentan fluorescencia claramente bajo la luz ultravioleta, Rosco pinturas fluorescentes pueden crear una amplia gama de efectos interesantes. Pueden ser utilizados para crear efectos especiales utilizando Blacklight ultravioleta o combinarse con otras pinturas Rosco para que los colores normales más vibrante. Las pinturas fluorescentes utilizan la misma alta calidad de las pinturas Off Broadway con base de agua, adhesivo vinilo acrílico. Es adecuado para su uso en la mayoría de superficies y para aplicaciones interiores y exteriores *. Trate de usar las pinturas Rosco Fluorescente cuando coincidan los colores brillantes del color de Panto-ne Matching System o para lograr efectos sorprendentes en 3-D.

Acabado: Mate

Disolvente: Agua

Tipo de cubierta: Vinilo Acrílico

Disolución: Pinturas fluorescentes deben ser utilizados directamente de la lata o bote. Estas se pueden diluir con agua si es necesario, sin embargo, esto reducirá el poder de cubrimiento de la pintura.

Preparación de la superficie: Las superficies deben estar limpias, secas y libres de suciedad y grasa. Superficies porosas Prime, excepto tejidos, utilizando Rosco Tough Prime. Si se pinta una superficie nueva de yeso, imprimir la pared con una imprimación comercial / sellador diseñado para yeso fresco. A continuación, utilice Rosco Tough Prime como preparación final. Use una capa de base blanca para lograr los efectos más dramáticos de color.

Aplicación: Remover el contenido antes de usar. No agite. Aplicar con brocha, rodillo o pistola. Aplicar en capas delgadas y uniformes, con un cepillo de buena calidad o rodillo. Utilizar pinceladas superpuestas, manteniendo un borde húmedo.

Espesor de la película: 2 mil. película seca.

Cobertura: Aproximadamente 300 pies cuadrados por galón.

Tiempo de secado: A 75 ° F (24 ° C). Seca al tacto en 30 minutos. Puede ser recubierto en 1-2 horas.

Limpieza con agua y jabón.

Vida útil mínima 24 meses.

Embalaje Gallon, Quart y pinta latas.

* Los pigmentos fluorescentes se degradarán por la exposición prolongada a la luz ultravioleta. Evite la luz solar directa cuando sea posible.

** Invisible azul es una pintura blanca lechosa que emite fluorescencia a un azul claro bajo luz negra. Cuando se pinta sobre superficies de color claro, Invisible Blue es difícil de detectar. Sin embargo, se puede observar cuando se pintó sobre los colores oscuros o negro.

Carta de colores, con código y nombre

	Código: 5779 Color: Blanco		Código: 5780 Color: Rojo		Código: 5781 Color: Naranja		Código: 5782 Color: Amarillo
	Código: 5783 Color: Verde		Código: 5784 Color: Azul		Código: 5785 Color: Azul Invisible		Código: 5786 Color: Rosa
	Código: 5787 Color: Gold						