

Descripción del producto

Los ignifugantes Roscoflamex han sido formulados para satisfacer las necesidades extremas de la industria del entretenimiento y están diseñados para tratar una amplia gama de materiales utilizados en escenarios, decorados y vestuarios. Los productos Roscoflamex han sido aprobados de acuerdo con las normas NFPA, ASTM, ANSI y UL y han sido aprobados por la Jefatura de Bomberos del Estado de California y de Nueva York.

Roscoflamex para madera sin tratar está diseñado para madera sin tratar, madera contrachapada, paneles de celulosa, paneles acústicos y papel corrugado.



Especificaciones del producto

Descripción: Roscoflamex para madera sin tratar es un ignifugante no duradero de marca registrada.

Aspecto: Líquido transparente que se queda transparente cuando se seca.

Utilización: Madera sin tratar, paja y otros materiales de celulosa que pueden absorber líquidos. No utilizar en madera que contenga corteza o resina.

Acabado: Normalmente no deja ningún residuo. En algunos casos se puede desarrollar una capa de polvo blanco como resultado de absorción de madera tratada.

Aplicación: Vaporizador, brocha o inmersión. Haga pruebas para determinar el tiempo de sumersión necesario para conseguir un tratamiento efectivo. Un material tratado adecuadamente incrementa el peso seco total en un 10 a 20%.

Porcentaje de disolución: Roscoflamex para madera sin tratar está diseñado para utilizarlo directamente del envase. No diluir.

Aviso: Puede causar irritación en ojos y manos en algunas personas. Utilícese solamente con ventilación adecuada.

Cobertura: Como promedio 14 m² - 18.6 m² por 3.8L

Secado: Sales inorgánicas solubles en agua. Seguro para uso profesional.

Certificación

NFPA 701; Certificado de aprobación de la Jefatura de Bomberos del Estado de California C-139.01 y Nueva York n° 5022.

Número del producto

365G0000WD Envase de 3,8 litros (1 galón)