

CRX550 Enrollables profesional con cable DMX y conectores Neutrik (5pin)



- Fabricado con cable DMX 110 Ohm de 4 hilos
- Cable de color negro y altamente flexible
- Conectores XLR Neutrik
- Un asa plegable y un freno en el tambor asegura un fácil y agíl uso
- Perfecto para instalaciones permanentes o eventuales

Características Enrolla cables vacio

Ancho: 304,39 mm
 Alto: 379 mm
 Profundo: 180,93 mm
 Diámetro tambor interior: 171 mm
 Diámetro tambor exterior: 312 mm
 Profundidad del tambor: 120 mm
 Peso: 1,8 kg
 Fabricación: fabricado en metal
 Especificaciones: Asa plegable, freno lateral

Características cable CAT6

Tipo de cable: Cable DMX AES-EBU 110 Ohm
 Conductor interno: TC 10 x 0,12 mm
 Sección del conductor interno: 0,12 mm²
 Aislamiento: PE diámetro 1,56 mm
 Número de conductores: 4 colores Negro / Rojo / Blanco / Amarillo
 Torsión conductor: Si
 Blindaje 100%: TC 16 x 6 x 0,12 mm Trenzado
 Cubierta exterior: PVC flexible
 Color cubierta exterior: Negro
 Dimensiones cubierta exterior: 6,5 mm
 Texto impreso en el cable: Procab DMX50

Aplicaciones principales

Compañía de alquiler de equipamiento de iluminación
 Para cableado y conexionado entre consolas de iluminación, dimmer, splitter, etc
 Instalaciones móviles y eventuales
 Para todo tipo de escenarios, auditorios, instalaciones, etc

Modelos disponibles

Código	Descripción
CX/550	Enrolla cables con cable DMX con XLR de 5 Pin Neutrik, 50 mts

Información del producto

El CRX550 es un enrollables de construcción sólida y robusta de gran flexibilidad de 4 hilos para control digital de señal DMX-AES (modelo Procab DMX50).

El lado del cable está equipado con un conector Neutrik de 5 pines XLR macho garantizando la mejor conectividad posible. En el lado del chasis incluye un conector macho y un conector XLR hembra Neutrik 5 pines, permitiendo enlace a través ellos.

Para una mayor facilidad de uso, el carrete de cable está equipado con un asa plegable y un freno en el tambor para evitar desenrollado no deseado.

Conectores incluidos

En el chasis: 1 XLR macho NC5MDLX Neutrik y 1 XLR hembra NC5FDLX

En el cable aéreo: 1 XLR macho NC5MXX Neutrik

Detalles del enrolla cables

