


PMX222 - PMX4222 Alta flexibilidad DMX-AES y DMX-512



Los cables PMX222 y PMX422 son un tipo de cable de 110 Ohm para señal DMX-AES que están especialmente desarrollados para uso profesional en aplicaciones muy exigentes. Sus 22 AWG (0,34 mm²) conductores de cobre estañado rodeados por una lámina de aluminio y una alta cobertura de cobre estañado trenzado proporcionan un blindaje de doble capa. Esto garantiza una transmisión óptima de la señal con alta inmunidad contra el ruido y la interferencia causada por los dispositivos externos.

La combinación de conductores trenzados y la cubierta exterior de PVC flexible, proporciona una gran flexibilidad con una sensación de solidez. La cubierta exterior gris oscuro mejora aún más la facilidad de uso en las instalaciones, el color permite ser fácil de distinguir los cables de 110 Ohm de cables de micrófono estándar, todo ello sin dejar de ser discreto en las instalaciones.

SECCIÓN TRANSVERSAL



MOVIL

ALQUILER

ESCENARIO

INSTALACION

DESTACADO

- Cubierta exterior muy flexible
- Señal digital DMX 110 Ohm
- DMX-AES (PMX222) y
- DMX-512 (PMX422)
- Doble blindaje

CONDUCTOR INTERNO



BLINDAJE



Modelo de cable	PMX222	PMX422
Conductor interno	TC 17 x 0,16 mm	TC 17 x 0,16 mm
Sección conductor interno	0,342 mm ²	0,342 mm ²
Aislamiento	Espuma PE diámetro 1.6mm	Espuma PE diámetro 1.6mm
Color aislamiento	Rojo / Blanco	Rojo / Blanco / Amarillo / Negro
Número conductores	2	4
Blindaje	TC 16 x 8 x 0.1mm Papel de aluminio trenzado	TC 16 x 8 x 0.1mm Papel de aluminio trenzado
Relleno	Algodón	Algodón
Cubierta exterior	PVC Altamente flexible	PVC Altamente Flexible
Color cubierta exterior	Gris oscuro	Gris Oscuro
Medida cubierta exterior	Diámetro 6,5mm	Diámetro 6,8mm
Impedancia	110 Ohm	110 Ohm
American Wire Gauge	22 AWG	22 AWG

ESPECIFICACIONES MECANICAS

Rango de temperatura	Instalaciones fijas Instalaciones eventuales	Desde -40°C hasta +80°C Desde -25°C hasta +70°C
Radio de curvatura	Instalaciones fijas Instalaciones eventuales	Diámetro exterior x 6 Diámetro exterior x 8

MEDIDAS DISPONIBLES

Rollos de plástico de 100 metros: PMX222/1 y PMX422/1

Rollos de plástico de 300 metros: PMX222/3 y PMX422/3