

Cables XLR/XLR con conectores Neutrik Negros NC3MXX-BAG macho + NC3FXX-BAG hembra y funda termo retráctil para marcaje



Cables ideales para instalaciones fijas o eventuales, se trata de un cable de micrófono muy flexible, balanceado, con conectores macho y hembra de la marca Neutrik (NC3MXX-BAG y NC3FXX-BAG) de color negro, además incluye 60mm de funda termo retráctil transparente muy útil para identificar el cable como por ejemplo poner el nombre de la empresa, los metros, tipo de uso etc. Disponible en varias medidas. Fabricado con cable de alta calidad de la marca Procab y de la serie Prime, son cables con las mas altas especificaciones técnicas y que ofrecen máxima flexibilidad y larga durabilidad.

Medidas disponibles

| | |
|------------|----------------------------|
| PRA901/0.5 | Cable XLR/XLR de 0,50 mts |
| PRA901/1 | Cable XLR/XLR de 1,00 mts |
| PRA901/1,5 | Cable XLR/XLR de 1,50 mts |
| PRA901/3 | Cable XLR/XLR de 3,00 mts |
| PRA901/5 | Cable XLR/XLR de 5,00 mts |
| PRA901/10 | Cable XLR/XLR de 10,00 mts |
| PRA901/15 | Cable XLR/XLR de 15,00 mts |
| PRA901/20 | Cable XLR/XLR de 20,00 mts |

Características generales

Conector Hembra: Neutrik NC3FXX-BAG
 Conector Macho: Neutrik NC3MXX-BAG
 Tipo de cable: PMC224
 Funda transparente: Termo retráctil de 66mm

Características del cable

Modelo: PMC224
 Tipo de cable: Cable de micrófono balanceado
 Conductor interno: BC 28 x 0,10mm
 Sección del conductor interno: 0,22mm²
 Aislamiento: Espuma de PE diametro 1,4mm
 Color de aislamiento: Rojo/Azul
 Numero de conductores: 2
 Blindaje: BC 80 x 0,1mm Espiral
 Relleno: Hilo de algodón
 Cubierta exterior: SuperFlex PVC
 Color cubierta exterior: Negra
 Diametro cubierta exterior: 6,5mm
 AWG: 24