



- Cable para instalación
- Cable de 4 conductores para audio
- Serie Basic de ProCAB.
- Para instalaciones interiores, exteriores y cableado de racks
- Muy fiable y poca pérdida de señal.
- Diámetro exterior de 5,5mm.

### SIG85

Los cables de la serie SIG son cables de calidad de la señal en interiores para aplicaciones fijas o móviles.

Tienen una funda de PVC y son muy fáciles de manejar.

Los conductores internos están equipados con una protección duradera. Esto da una excelente protección contra la interferencia de todo tipo, tales como los campos electromagnéticos producidos por los atenuadores, motores eléctricos o cables de alimentación.

Los cables de la serie SIG son "all-round" cables de señal que son adecuados para todo tipo de aplicaciones donde se requiere la transmisión de señal fiable.

#### Especificaciones generales

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Tipo de cable              | Cable señal audio de 4 conductores |
| Conductor interno          | 4 x BC 18 X 0,12mm                 |
| Sección conductor interno  | 0,20 mm <sup>2</sup>               |
| Aislamiento                | LDPE diametro 1,3 mm               |
| Color aislamiento          | Rojo, blanco, azul y verde         |
| Numero de conductores      | 4                                  |
| Blindaje                   | BC 4 x 18 x 0,12 mm espiral        |
| Relleno                    | Ninguno                            |
| Separador                  | Ninguno                            |
| Funda exterior             | PVC Flexible                       |
| Color funda exterior       | Negro                              |
| Dimensiones funda exterior | 5,5 mm de diametro                 |

#### Modelo

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| SIG85 (Color negro) | Rollo de 100 mts |
|---------------------|------------------|

#### Especificaciones mecanicas

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Rango de temperatura      |                       |
| -Instalaciones fijas      | -40°C hasta +80°C     |
| -Instalaciones portátiles | -25°C hasta +70°C     |
| Radio de curvatura        |                       |
| -Instalaciones fijas      | Diámetro exterior x 6 |
| -Instalaciones portátiles | Diámetro exterior x 8 |