

BOLSA RECOGE CADENAS UPSTAGE™

BOLSA RECOGE CADENAS PARA MOTORES Y POLIPASTOS ELÉCTRICOS

Nuestras bolsas recoge cadenas están diseñadas para atrapar el exceso de cadena que sale del motor cuando se levanta, cuanto mayor sea la elevación, mayor será el exceso de cadena creado.

La bolsa se une al cuerpo del polipasto, lo que da un almacenamiento seguro para la cadena y la permite fluir dentro y fuera de la bolsa libremente durante el ascenso y descenso del polipasto.

Características

- Bolsa reforzada perfecta para empresas de alquiler de motores del sector del entretenimiento, montaje de eventos y escenarios.
- Compatible con marcas como Liftket, Chain Master, Movecat, Gis, Verlinde Stage Market, CM Lodestar y otros.
- Certificación de acuerdo a la norma EN ISO 15025:2002.
- Seguridad en la recogida de la cadena.

Rendimiento y limitación USO

- Este producto ha sido probado de acuerdo con las normativa expuesta.
- No utilice cerca de maquinaria o piezas móviles (peligro de enredo).
- No debe estar expuesto a productos químicos.
- No debe utilizarse cerca de objetos cortantes o de bordes afilados.
- No debe exponerse a llamas ni a altas temperaturas.
- Inspeccione cuidadosamente cada bolsa antes de usarla por posibles daños e imperfecciones, no use bolsas dañadas.
- Los niveles de protección indicados solo son válidos para bolsas nuevas.
- Debe ser instalado y utilizado únicamente por profesionales cualificados.
- No exceda el peso o capacidad de carga segura.
- SWL: 120 Kg, para todos los modelos.

Almacenamiento

- Cuando no esté en uso, almacene el producto en un área bien ventilada lejos de la humedad.
- Manténgalo alejado de la luz solar directa, en un lugar fresco y seco.

Limpieza y mantenimiento

- Este producto no debe ser lavado ni planchado, limpiar sólo con agua.
- Las bolsas nuevas y usadas deben inspeccionarse minuciosamente para detectar daños antes de cada uso.

Compatibilidad motores

- Motores nuevos y modelos antiguos de la marca CM Lodestar.
- Motores tipo elevador - Liftket, Chain, Master, Movecat (1000kg).
- Motores GIS tipo LCH1000.
- Motores de la marca Verlinde Stage Maker.
- Motores de cadena de otras marcas.

TAMAÑOS DE BOLSA ESTÁNDAR

Referencia	Anchura	Profundidad	Longitud
CHB201735	20 cm	17 cm	35 cm
CHB201745	20 cm	17 cm	45 cm
CHB201765	20 cm	17 cm	65 cm
CHB201790	20 cm	17 cm	90 cm
CHB2017100	20 cm	17 cm	100 cm

Aunque no existe una norma de seguridad estandarizada para las bolsas de cadena de polipasto de motor, nuestras bolsas cumplen con las siguientes normas armonizadas para garantizar que el producto sea lo más seguro posible:

Componente	Detalle	Estándar	Resultado
Ganchos de elevación de acero forjado	SWL	EN 1677-5:2001	TBC
Correas de nylon	Resistencia a la tracción – Prueba de destrucción	EN 13934-1	Mean MAX break load: 4324 N (440kg)
Material cuerpo de la bolsa	Resistencia a la tracción -Prueba de destrucción	EN 13934-1	Mean MAX break load: 2641 N (269kg)
Material del cuerpo de la bolsa	Comportamiento ante el fuego	EN ISO 15025:2002 método A	
Bolsa entera (excl. ganchos)	Prueba de carga máxima	Prueba de carga máxima	MAX: 887kg / 8.7KN