

SIRIUS HRI 440 W S

SIRIUS HRI Lamp Family | Lámparas de vapor metálico



Áreas de aplicación

- Perfecto para cabezas con movimiento pequeñas y ligeras

Beneficios del producto

- Alta luminancia debido al corto arco y a la alta presión interna
- Luz brillante para efectos de luz
- Larga vida útil
- Lámparas reflectoras ligeras y compactas con ECE
- El diseño del quemador permite cualquier posición de quemado
- De fácil sustitución de lámpara
- Salida de luz uniforme a lo largo de la vida de servicio



Hoja de datos de producto

Datos técnicos


Datos eléctricos

| | |
|-------------------|----------|
| Potencia nominal | 440,00 W |
| Corriente nominal | 4,4 A |
| Tensión nominal | 75,0 V |

Datos Fotométricos

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Flujo luminoso nominal | 22800 lm |
| Temperatura de color | 7000 K |
| Índice de reproducción cromática Ra | 80 |

Dimensiones y peso



| | |
|-------------------|---------|
| Diámetro | 11,8 mm |
| Largo | 71,0 mm |
| Longitud del arco | 1,3 mm |

Duración de vida

| | |
|----------|--------|
| Duración | 1500 h |
|----------|--------|

Capacidades

| | |
|---------------------|-----------|
| Posición de quemado | Universal |
|---------------------|-----------|

Hoja de datos de producto

Instrucciones de seguridad

Debido a su elevada luminancia, la radiación UV y la elevada presión interna durante su funcionamiento, las lámparas SIRIUS HRI solo pueden funcionar en carcasas cerradas fabricadas especialmente para ese fin. Debe garantizarse con filtros adecuados que la radiación UV se vea reducida hasta un nivel aceptable. El mercurio se libera si se rompe la lámpara. Se requieren precauciones de seguridad especiales. Se dispone de información acerca de la seguridad y la manipulación a petición, o bien en el folleto que se adjunta con la lámpara, o en las instrucciones de funcionamiento.

Logistical Data

| Código del producto | Descripción del producto | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen | Peso bruto |
|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|
| 4052899276543 | SIRIUS HRI 440 W S | Sin embalaje 1 | - x - x - | | |
| 4052899276550 | SIRIUS HRI 440 W S | Embalaje de envío 60 | 726 mm x 512 mm x 190 mm | 70.63 dm ³ | 10700.00 g |
| 4052899329140 | SIRIUS HRI 440 W S | Estuche de cartón 1 | - x - x - | | |
| 4052899329157 | SIRIUS HRI 440 W S | Embalaje de envío 2 | 186 mm x 96 mm x 115 mm | 2.05 dm ³ | 351.00 g |
| 4052899329164 | SIRIUS HRI 440 W S | Embalaje de envío 20 | - x - x - | | |

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.