

64640 HLX

Lámparas halógenas de bajo voltaje sin reflector



Áreas de aplicación

- Lámparas para luminarias especiales
- Fibra óptica médica (HLX)

Beneficios del producto

- Comparado con lámparas estándar, hasta un 10% más de eficacia lumínica (HLX)
- Luz instantánea (HLX)

Características del producto

- Gas xenón en lugar de criptón como gas de llenado (versiones XENOPHOT HLX)
- Flujo luminoso superior hasta en un 10 % con el mismo consumo de energía (versiones XENOPHOT HLX)
- Lámpara de bajo voltaje halógeno con o sin reflector
- Regulable (HLX)



Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	64640 HLX
------------------------	-----------


Datos eléctricos

Tensión nominal	24,0 V
Potencia nominal	150,00 W

Datos Fotométricos

Temperatura de color	3450 K
Flujo luminoso nominal	6000 lm

Dimensiones y peso



Diámetro	11,5 mm
Largo	50,0 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	31,7 mm ¹⁾
Longitud del filamento	5,80 mm
Campo iluminado	5,8*2,9 mm ²
Diámetro del filamento	2,9 mm

¹⁾ ±0,3 mm

Duración de vida

Duración	50 h
----------	------

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	G6.35
Diámetro mín. del envoltorio de la lámp.	11 mm

Hoja de datos de producto

Capacidades

Regulable	Sí
Posición de quemado	s 90
Aplicación	Otros

Certificados & Normas

EEL – Etiqueta energética	B
---------------------------	---



Categorías específicas del país

Código ANSI	FCS
LIF	A1/216
Referencia para pedido	64640 HLX

Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-Nr.	Número STK	UK Org
4050300006727	OSRH64640HLX40	8327820	4739526	-
4050300006727	OSRH64640HLX40	8327820	4739526	-

Hoja de datos de producto



Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4050300006727	64640 HLX	Estuche de cartón 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	2.00 g
4050300890647	64640 HLX	Embalaje de envío 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	233.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiplo.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.