





Evora 1000 BSW

Cabeza móvil híbrida LED 180W

El **Evora 1000 BSW** es una cabeza móvil híbrido 3 en 1 con motores súper suaves. Con un LED de 180W inmensamente brillante, su salida es amplia para la mayoría de los lugares y eventos grandes. Con la capacidad de cambiar entre un spot, wash y beam, el Evora 1000 BSW ofrece un enorme potencial de creatividad con un ángulo de haz completamente variable para proyectar patrones en las paredes o generar impresionantes efectos en el aire. Utilizado como un efecto de haz (4,5°), la unidad emite rayos de luz nítidos, mientras que como haz (20°) el dispositivo es capaz de proyecciones impresionantes. Cuando se opera en el modo wash (45°), la unidad produce iluminación de bordes suaves.

Accesorios opcionales para la cabeza móvil híbrida

Un flightcase diseñado para el transporte de 2 unidades de la cabeza móvil híbrida Evora 1000 BSW y espacio para los accesorios y cableado, es la solución perfecta para el transporte, protección y almacenado.

Otro accesorio imprescindible son los cables de acero que además de ser obligatorios aportan seguridad y limitan riegos a personas y materiales dispuestos en los espacios escénicos y/o estudios de TV.







Ref.: 008-2794

Ref.: 008-2724

Código	Descripción
ELUM024	Cabeza móvil híbrida LED 180W
ELUM024C	Flightcase para 2 cabezas móviles híbridas EVORA 1000 BSW
008-2724	Cable seguridad 4 mm 80 cm Triton-Blue
008-2794	Garra aluminio para tubo 50 mm Triton-Blue

Óptica y LED

- 1 LED blanco de 180 W
- Ángulo de haz: 4,5° (beam), 20° (spot), 45° (wash)
- 4,5° 5220 Lux a 10 m
- 20° 720 Lux a 10 m
- 45° 163 Lux @ 10m
- Frecuencia de actualización de 3.6kHz
- Zoom y enfoque motorizados
- Prisma rotatorio indexable circular de 8 facetas más prisma indexable rotatorio lineal de 6 facetas
- Filtro Frost
- Rueda de gobos 1: 9 giratorios, indexables, reemplazables gobos + abierto
- Rueda de gobos 2 : 15 gobos estáticos + abiertos
- Rueda de color: 9 colores + 3200K + abierta

Control

- DMX canales: 16
- RDM (Remote Device Management)
- Modos manual, activo por sonido y maestro / esclavo
- Dimmer: 0 100% de atenuación y luz estroboscópica
- Posicionamiento de giro / inclinación de 16 bits
- Panorámica: 540° ó 630° seleccionable, Inclinación: 270°

Otras características

- Suministrado con abrazaderas omega de liberación rápida
- Menú de 6 botones con pantalla LCD con batería interna
- Entrada y salida alimentación: PowerCON
- Entrada / salida señal XLR de 3 pines y 5 Pin

Especificaciones

- Consumo: 290W. Alimentación: 100-240W, 50/60 Hz.
- Medidas: 590 x 390 x 290 mm. Peso: 19,4 kg

