



Ref.: ELUM112



# MP180 LED Fresnel RGBALC

**Fresnel LED 180W RGBALC (Rojo, verde, azul, ámbar, lima, cian)**

El **MP180** es un proyector Fresnel RGBALC a todo color es perfecto para aplicaciones de corto alcance, incluidos TV, estudios y teatros. El dimmer de alta calidad permite regulación suave y un zoom con ángulo de haz ajustable de 13° a 46° coloca un campo de luz uniforme donde sea necesario. La adición de ámbar, lima y cian dentro de la fuente de LED crea el color perfecto en cualquier escena o sujeto. Este fresnel proporciona una salida de luz excelente y se beneficia de un enfriamiento por ventilador con control de temperatura para un funcionamiento silencioso. La pantalla de 4 botones permite a los usuarios seleccionar DMX y modos de dimmer manual junto con diferentes curvas.

## Accesorios opcionales para el fresnel LED 180W RGBALC

Como cualquier otros proyector de iluminación disponemos de grapas y garras para facilitar la sujeción a truss y estructuras de iluminación.

Otro accesorio imprescindible son los cables de acero que además de ser obligatorios aportan seguridad y limitan riegos a personas y materiales dispuestos en los espacios escénicos y/o estudios de TV.



Ref.: 008-2794



Ref.: 008-2724

### Optica

- 1 LED COB de seis colores de 180 W (RGBALC)
- Ángulo de haz ajustable manualmente: 13° - 46°
- 13° - 6849 Lux a 2 m
- 46° - 2141 Lux a 2 m
- CRI: 80
- Velocidad de refresco de 17 kHz

### Control

- LED direccionables individualmente
- Canales DMX: 1/5/6 o 16 seleccionables
- RDM (Gestión remota de dispositivos)
- Color estático, control automático, manual y modos maestro / esclavo más programas integrados
- Dimmer 0-100 % y luz estroboscópica variable
- 4 curvas de atenuación: lineal, cuadrado, cuadrado inverso y curva en S

### Otras características

- Menú de 4 botones con pantalla LCD
- Entrada y salida alimentación mediante PowerCON
- Entrada y salida señal DMX mediante XLR de 3 y 5 pin
- Ventilador con control de temperatura
- Porta filtros y visera de 4 palas **incluidos**

### Especificaciones

- Consumo de energía: 190W
- Fuente de alimentación: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz
- Fusible: F2A 250V
- Dimensiones (Al x An x Pr): 371 x 301 x 318 mm
- Peso: 8,7 kg

Código	Descripción
ELUM112	Fresnel LED RGBALC Zoom 13° a 46°
008-2794	Garra aluminio para tubo 50 mm Triton-Blue
008-2724	Cable seguridad 4 mm 80 cm Triton-Blue