



Ref.: ELUM105



MP 75 LED Fresnel RGBW MKII

Fresnel LED 75W RGBW

La familia MP LED Fresnel son luminarias compactas, robustas y fáciles de usar de uso general para TV, escenarios, ideales para escenarios pequeños, estudios y aplicaciones de iluminación. Estos proyectores proporcionan una salida de luz excelente y se benefician del enfriamiento del ventilador con control de temperatura para un funcionamiento silencioso. La pantalla de 4 botones permite a los usuarios seleccionar DMX y modos de dimmer manual junto con curvas de atenuación

Accesorios opcionales para el fresnel LED 75W RGBW

Como cualquier otros proyector de iluminación disponemos de grapas y garras para facilitar la sujeción a truss y estructuras de iluminación.

Otro accesorio imprescindible son los cables de acero que además de ser obligatorios aportan seguridad y limitan riegos a personas y materiales dispuestos en los espacios escénicos y/o estudios de TV.



Ref.: 008-2794



Ref.: 008-2724

Optica

- 1 LED COB de cuatro colores de 75 W (RGBW)
- Ángulo de haz ajustable manualmente: 10° - 50°
- 10° - 6.031 Lux a 2 m (encendido total)
- 50° - 630 Lux a 2 m (encendido completo)
- Velocidad de refresco de 1.8kHz

Control

- Canales DMX: 4/5 ó 7 seleccionables
- RDM (Remote Device Management)
- Dimmer 0-100 % y luz estroboscópica variable
- 4 curvas de atenuación: lineal, cuadrado, cuadrado inverso y curva en S

Otras características

- Menú de 4 botones con pantalla LCD
- Entrada y salida alimentación mediante PowerCON
- Entrada y salida señal DMX mediante XLR de 3
- Ventilador con control de temperatura
- Porta filtros y visera de 4 palas **incluidos**

Especificaciones

- Consumo de energía: 86W
- Fuente de alimentación: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz
- Fusible: F2A 250V
- Dimensiones (Al x An x Pr): 250 x 210 x 265 mm
- Peso: 3,8 kg

Código	Descripción
ELUM105	Fresnel LED 75W Zoom 10° a 50°
008-2794	Garra aluminio para tubo 50 mm Triton-Blue
008-2724	Cable seguridad 4 mm 80 cm Triton-Blue