

# TZ 250PC WW

## Proyector PC 250W 3200K 15° - 36°

Una luminaria con lente convexa de alto rendimiento para aplicaciones generales de iluminación de largo alcance. Este dispositivo ofrece una salida de luz superior, un CRI alto y una frecuencia de refresco superior.

El LED de 250W ofrece una mejor salida que una lámpara halógena de 1200W. Una pantalla de 4 botones permite a los usuarios seleccionar DMX y modos de dimmer manual junto con curvas de dimmerización.



Ref.: ELUM111



### Accesorios opcionales para el proyector PC LED de 250W y Zoom de 15° a 36°

Como cualquier otro proyector de iluminación disponemos de grapas y garras para facilitar la sujeción a truss y estructuras de iluminación.

Otro accesorio imprescindible son los cables de acero que además de ser obligatorios aportan seguridad y limitan riegos a personas y materiales dispuestos en los espacios escénicos y/o estudios de TV.



Ref.: 008-2794



Ref.: 008-2724

#### Optica

- 1 LED COB blanco cálido de 250W (3200K)
- Ángulo de haz ajustable manualmente de 15° a 36°
- 15° - 32.420 Lux a 2 m
- 36° - 7.610 Lux a 2 m
- Frecuencia de refresco de 3,6 kHz
- CRI: 96,3

#### Control

- Canales DMX: 1 ó 3 seleccionables
- RMD (Remote Device Management)
- Dimmer 0-100 % y luz estroboscópica variable
- 4 curvas de dimmer: lineal, cuadrado, cuadrado inverso y curva en S

#### Otras características

- Menú de 4 botones con pantalla LCD
- Entrada y salida alimentación mediante PowerCON
- Entrada y salida señal DMX mediante XLR de 3 y 5 pin
- Ventilador con control de temperatura
- Porta filtros y visera de 4 palas **incluido**

#### Especificaciones

- Consumo de energía: 260W
- Fuente de alimentación: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz.
- Fusible: F3A 250V.
- Dimensiones (Al x An x Pr): 399 x 360 x 490 mm.
- Peso: 10,2 kg

Código	Descripción
ELUM111	Proyector lente PC 250W 3200K blanco cálido
008-2794	Garra aluminio para tubo 50 mm Triton-Blue
008-2724	Cable seguridad 4 mm 80 cm Triton-Blue