

Evora 850 Spot

Cabeza móvil Spot LED 200W

La cabeza móvil Evora 850 Zoom Spot cuenta con una lista completa de características, todas contenidas en una carcasa compacta y liviana. El LED de 200W genera una salida impresionante creando proyecciones de gobos perfectamente enfocadas, así como magníficos efectos aéreos. Un enfoque motorizado controlado por DMX garantiza que las proyecciones sean siempre nítidas a cualquier distancia y la función de zoom motorizado puede cambiar de forma remota el ángulo del haz entre 11° y 22°. Estas dos características combinadas permiten que el dispositivo se adapte perfectamente a lugares grandes y pequeños.



Ref.: ELUM025



Accesorios opcionales para la cabeza móvil Spot LED 200W

Un flightcase diseñado para el transporte de 4 unidades Evora 850 Spot y espacio para los accesorios y cableado, es la solución perfecta para el transporte, protección y almacenado.

Como cualquier otro proyector de iluminación disponemos de grapas y garras para facilitar la sujeción a truss y estructuras de iluminación.

Otro accesorio imprescindible son los cables de acero que además de ser obligatorios aportan seguridad y limitan riegos a personas y materiales dispuestos en los espacios escénicos y/o estudios de TV.

Optica

- 1 LED COB blanco de 200W (19.600K)
- Ángulo de haz ajustable: 11° - 22°
- 11° - 36.853 Lux a 2 m
- 16° - 18.819 Lux a 2 m
- Frecuencia de refresco de 3,5 kHz
- Zoom y enfoque motorizados
- Prima de 6 caras rotativas indexables y prima 5 caras
- Rueda de gobos 1: 6 gobos rotativos, indexables y reemplazables + abierto
- Rueda de gobos 2: 8 gobos estáticos + abierto
- Rueda de color: 8 colores + abierto

Control

- Canales DMX: 17, 23 ó 24 seleccionables
- RMD (Remote Device Management)
- Automático, sonido activo y maestro / esclavo
- Modo de presentación orientado hacia adelante
- Corrección automática de giro / inclinación
- Posición de giro / inclinación de 16 bits
- Movimiento horizontal: 540°, Inclinación: 270°
- Dimmer 0-100% y luz estroboscópica variable

Otras características

- Suministrado con abrazadera omega de liberación rápida
- Menú de 6 botones con pantalla LCD de 1.8"
- Pantalla de respaldo de batería para configuración fuera de línea
- Entrada / salida alimentación mediante PowerCON
- Entrada / salida y salida DMX mediante XLR de 3 y 5 pin
- Refrigerado por ventilador

Especificaciones

- Consumo de energía: 233W. Fuente de alimentación: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz. Fusible: F3A 250V. Dimensiones (Al x An x Pr): 447 x 295 x 180 mm. Peso: 10,6 kg



Ref.: 008-2794

Ref.: 008-2724

Ref.: ELUM025C

Código	Descripción
ELUM025	Cabeza móvil Evora 850 Spot LED 200W
ELUM05C	Flightcase para 4 Evora 500 Spot
008-2724	Cable seguridad 4 mm 80 cm Triton-Blue
008-2794	Garra aluminio para tubo 50 mm Triton-Blue