



Luz negra y colores

PL-S 9W BLB/2P 1CT/6X10CC

PL-S Blacklight Blue is a special low-wattage compact fluorescent lamp emitting long wave UV radiation for detection and analysis purposes in archaeology, money checking, forensic science, food industry, medicine, mineralogy, philately as well for special effects in night clubs, discos, theatres and sign lighting. The 2-pin version is designed for operation on electromagnetic gear, the 4-pin version is designed for operation on electronic gear. Both versions are provided with a plug-in/pull-out lamp base. ¡Para una inauguración fiable de secretos!. PL-S Blacklight Blue es una lámpara fluorescente especial de baja potencia que emite radiación de onda larga de la lámpara UV con fines de detección y análisis de la arqueología, la comprobación de dinero, la ciencia forense, industria de la alimentación, la medicina, mineralogía, filatelia, así como para efectos especiales en los clubes nocturnos, discotecas, teatros e iluminación signo. La versión 2-pin está diseñado para funcionar con equipo electromagnético, la versión de 4-pin está diseñado para funcionar con un equipo electrónico. Ambas versiones están provistas de una base de la lámpara plug-in/pull-out.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Base de casquillo	G23 [G23]	LLMF 2.000h nominal	20 %
Aplicación principal	Retroiluminación azul	LLMF 6.000h nominal	30 %
Vida útil (nom.)	3000 h	Power (Rated) (Nom)	8,6 W
Datos técnicos de la luz		Corriente de lámpara (nom.)	0,17 A
Código de color	108 [08 cristal sin plomo]	Voltaje (nom.)	60 V
Designación de color	Retroiluminación azul		

Luz negra y colores

Mecánicos y de carcasa

Información base de casquillo	2 patillas (2P)
Forma de la bombilla	2xT12

Aprobación y aplicación

Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	3,0 mg
-----------------------------------	--------


UV

UV-B/UV-A (IEC)	0,2 %
Radiación UV-A 100 horas (IEC)	1,65 W

Datos de producto

Código de producto completo	871150095090180
Nombre de producto del pedido	PL-S 9W BLB/2P 1CT/6X10CC
EAN/UPC - Producto	8711500950901
Código de pedido	95090180
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	60
Material SAP	927901710807
Copiar Peso neto (pieza)	32,000 g

Plano de dimensiones



PL-S 9W BLB/2P 1CT/6X10CC

Product	D1 (max)	B (max)
PL-S 9W BLB/2P 1CT/6X10CC	13,0 mm	145,0 mm

