

# PROCAB CABLE CAT6 F/UTP LSHF con 2 RJ45 de 0,5 m

CABLE CAT6 F/UTP LSHF con 2 RJ45 de 0,5 m color negro

- Cubierta exterior de PVC flexible color negro. LSHF.
- 26 AWG conductores trenzados.
- Diámetro exterior de 5,9 mm (Ø).
- Cobre sin oxígeno.
- Blindaje de aluminio.
- Cableado según ANSI / TIA / EIA 568B (recto).
- Para uso en instalaciones fijas y portátiles.

Referencia BSD560F-0-5

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 50 Unidades
Color: Negro
Gama Cable: Datos
Tipo de Cable: Cable CAT6
AWG (American Wire Gauge): AWG 26
Conectores: 2 RJ45
Longitud: 0,50 metros
Marca: Procab

- El **BSD560F** es un cable de red CAT6 F / UTP de serie básico, que ofrece interconexiones confiables en una amplia variedad de aplicaciones, que van desde sistemas informáticos de oficina de uso general

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

hasta sistemas de red de AV digital.

- Ambos extremos están terminados por conectores macho RJ45 con contactos chapados en oro.
- La sección del conductor consta de 4 pares de conductores sólidos 26 AWG que garantizan una transmisión de señal óptima mientras que el blindaje compuesto por una lámina de aluminio ofrece una alta inmunidad al ruido y la interferencia causada por dispositivos.
- El material de la cubierta exterior libre de halógeno y poco humo permite el uso en instalaciones en edificios públicos y otros edificios exigentes. Compatible con 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T y 10GBase-T gigabit. Admite Dante, Cobranet, Ethersound, HdbaseT y otros protocolos de red AV.

- **Características Electricas**
    - Resistencia dialéctica: 1,5 (KV/1 min DC)
    - Max. Retraso: 45 (ns/100 m)
    - Voltaje nominal: 72V
    - Nom. Velocidad de propagación: 65%
    - Impedancia: 100 Ω ± 10 Ω
    - Resistencia DC: 130 (Ω/Km)
    - Resistencia de CC: 5%
    - Nom. capacitancia mutua: ≤ 5,6 (nF/100 m)
    - Desbalance de capacitancia de par a tierra: ≤ 330 (nF / 100 m)

- **Características físicas**
    - Tipo de cable: Cable de red F/UTP CAT6
    - Conductor interno
        - Material: BC 1 x 0.42 mm (Ø) (OFC)
        - Sección: 0.14 mm²
        - American Wire Gauge: 26 AWG
        - Número de conductores: 8 (4 pares)
        - Aislamiento: HDPE 0.90 mm (Ø)
        - Colores aislamiento: Verde / blanco y verde; Azul / blanco y azul; Naranja / blanco y naranja;Marrón / blanco y marrón
        - Torsión del conductor: Longitud de colocación ≤ 30 mm
        - Blindaje: Papel de alumio: Al-mylar, 100% de cobertura - 25% de superposición
    - Cubierta exterior: LSHF 5,9 mm (Ø), color negro
    - Tipo de conector incluido: RJ45 macho a RJ45 macho

- **Identificación**
    - Marca: PROCAB
    - Serie: Cables NetworK
    - Código Producto: BSD560F/0,5
    - Código Siluj: BSD560F-0-5
    - Código EAN: EAN: 5414795041226
    - Longitud: 0,5 m






Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.