

PROCAB CABLE CAT6 F/UTP LSHF con 2 RJ45 de 2 m



CABLE CAT6 F/UTP LSHF con 2 RJ45 de 2 m color negro

- Cubierta exterior de PVC flexible color negro. LSHF.
- 26 AWG conductores trenzados.
- Diámetro exterior de 5,9 mm (Ø).
- Cobre sin oxígeno.
- Blindaje de aluminio.
- Cableado según ANSI / TIA / EIA 568B (recto).
- Para uso en instalaciones fijas y portátiles.

Referencia BSD560F-2

Unidad: Precio por 1 Pieza Embalaje completo: 50 Unidades

Color: Negro Gama Cable: Datos

Tipo de Cable: Cable CAT6

Conectores: 2 RJ45 Longitud: 2 metros Marca: Procab

El BSD560F es un cable de red CAT6 F / UTP de serie básico, que ofrece interconexiones confiables en una amplia variedad de aplicaciones, que van desde sistemas informáticos de oficina de uso general hasta sistemas de red de AV digital. Ambos extremos están terminados por conectores macho RJ45 con contactos chapados en





oro. La sección del conductor consta de 4 pares de conductores sólidos 26 AWG que garantizan una transmisión de señal óptima mientras que el blindaje compuesto por una lámina de aluminio ofrece una alta inmunidad al ruido y la interferencia causada por dispositivos. El material de la chaqueta libre de halógeno y poco humo permite el uso en instalaciones en edificios públicos y otros edificios exigentes. Compatible con 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T y 10GBase-T gigabit. Admite Dante, Cobranet, Ethersound, HdbaseT y otros protocolos de red AV.

Características Electricas

• Resistencia dialéctica: 1,5 (KV/1 min DC)

• Max. Retraso: 45 (ns/100 m)

• Voltaje nominal: 72V

• Nom. Velocidad de propagación: 65%

• Impedancia: $100~\Omega \pm 10~\Omega$ • Resistencia DC: $130~(\Omega/\text{Km})$

• Resistencia de CC: 5%

• Nom. capacitancia mutua: ≤ 5,6 (nF/100 m)

• Desbalance de capacitancia de par a tierra: ≤ 330 (nF / 100 m)

Características físicas

• Tipo de cable: Cable de red F/UTP CAT6

Conductor interno

Material: BC 1 x 0.42 mm (Ø) (OFC)

Sección: 0.14 mm²

American Wire Gauge: 26 AWG
Número de conductores: 8 (4 pares)
Aislamiento: HDPE 0.90 mm (Ø)

 Colores aislamiento: Verde / blanco y verde; Azul / blanco y azul; Naranja / blanco y naranja; Marrón / blanco y marrón

Torsión del conductor: Longitud de colocación ≤ 30 mm

• Blindaje: Papel de alumio: Al-mylar, 100% de cobertura - 25% de superposición

• Cubierta exterior: LSHF 5,9 mm (Ø), color negro

• Tipo de conector incluido: RJ45 macho a RJ45 macho



