



CAMEO MATRIX PANEL 3W 5X5 BLANCO



Panel de matriz 5x5 blanco de 3 W con control individual de píxeles

- Panel de matriz LED 5 x 5 con control individual de píxeles
- 25 LED blanco cálido de 3 W
- 4 modos DMX, control por sonido
- Modos maestro, esclavo y autónomo
- Efectos cegadora, chaser y estrobo
- Mapeo de letras y números
- 4 curvas de atenuación
- Funcionamiento silencioso y sin parpadeo
- Carcasa ultraplana
- Se pueden acoplar en varias combinaciones con resultados espectaculares

Referencia CLMP3WW

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: 40º
Potencia: 100W
Temperatura de color: 3300K
Gama: Matrix
Rango IP: IP20
Tamaño: 580 x 580 x 67 mm
Peso: 8,0 kg
Tipo Lámpara: LED

- El panel de matriz de Cameo ofrece, con sus 5 x 5 LED blanco cálido de 3 W y su iluminación sin parpadeo, unos efectos de cegadora, chaser y estrobo espectaculares. Gracias al avanzado control individual de píxeles, las letras, los números y mensajes quedan perfectamente representados. El sistema de acoplamiento integrado en los laterales permite ensamblar fácilmente varios paneles de matriz para formar un espectacular mural luminoso de gran tamaño.
- El panel de matriz cuenta con 4 modos DMX, control por sonido y 4 curvas de atenuación ajustables. Se puede utilizar en los modos maestro, esclavo y autónomo y funciona de manera muy silenciosa gracias a un sistema de refrigeración por convección muy eficaz. La carcasa metálica ultraplana está provista de conectores de entrada y salida de 3 pines para la señal DMX, un conector eléctrico azul de entrada, un conector eléctrico blanco de salida, una pantalla con 4 botones y una argolla de seguridad. El panel de matriz se suministra con un soporte de montaje y puede funcionar con una tensión de 100 a 240 voltios.

Especificaciones

- Colores: Blanco cálido
- Temperatura de color: 3300K
- Numero de LED: 25
- Tipo de LED: LED de 3W
- Dispersión: 40º
- Ratio de referesco: 3400 Hz
- Entrada DMX: XLR macho de 3 PIN
- Modo DMX: 2, 5 10 ó 28 canales
- Funciones DMX: Atenuación fina , atenuador Maestro , Estrobo , programa automático , programa sonido
- Modos Stand Alone: Control musical , modo maestro / esclavo
- Controles: Abajo, Arriba, Enter y Modo
- Indicación: Pantalla LED de 4 posiciones
- Alimentación eléctrica: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
- Consumo: 100W
- Fusible: F5A
- Conexión de alimentación eléctrica: Entrada y salida mediante conector PowerCon
- Material de la carcasa: Metal
- Color de la caja: Negro
- Refrigeración: Convección
- Rango operativo de temperaturas: 10 - 40 °C
- Luminancia: 6100lx @ 1m
- Medidas: 580 x 580 x 67 mm
- Peso: 8,0 kg
- Incluye 2 omega para montaje y lira ajustable



