

NEUTRK CONECTOR CHASIS ETHERCON para montaje verti



Conector Neutrik NE8FAV Ethercon para montaje vertical

- Perfecto para el robusto conector etherCON NE8MC o cualquier conector estándar RJ45
- Sistema de bloqueo de cierre aprobado
- Ahorro de espacio y diseño mejorado
- Cumple con la Clase D según TIA / EIA 568B y la norma ISO / IEC 11801

Referencia NE8FAV

Unidad: Precio por 1 Pieza Embalaje completo: 100 Unidades

Aplicaciones: Rental e instalación

Gama: Ethercom

Tipo: Conector Ethercom

Color: Plata

Carcasa / Cuerpo: Chasis Género conector: Hembra

Marca: Neutrik

- Conector para montaje vertical en PCB, con bloqueo de pestillo, máx. espesor del panel 3 mm.
- La serie ethercon es un sistema de conector RJ45 reforzado y bloqueable, optimizado para aplicaciones





de redes profesionales de audio, video, etc.

- Los conectores del chasis están configurados para encajar en paneles estandarizados fuera de la industria del entretenimiento.
- La serie A de plástico ofrece el mayor ahorro de espacio y un diseño rentable.
- iAtención! No se puede conectar con cables equipados con conectores CAT6 NE8MC6-MO y NKE6S

C

Especificaciones

Sobre el producto

Marca: NeutrikModelo: NE8FAVGenero: Hembra

Eléctricas

Resistencia de contacto: < 10 mΩ
 Resistencia dieléctrica: 1 kV CC
 Rango de frecuencia: 1 - 100 MHz
 Resistencia de aislamiento: > 0,5 GΩ
 Corriente nominal por contacto: 1.5A

■ Tensión nominal: < 50 V

Rendimiento de transmisión: Clase D

■ Cumplimiento estándar: TIA/EIA 586B, IEC11801

Mecánicas

Fuerza de inserción: ≤ 20N
 Fuerza de retirada: ≤ 20N

■ Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento

■ Grosor del panel: Máx. 3 mm

■ Instalación: Montaje de placa de circuito impreso vertical

Dispositivo de bloqueo: Cerradura de pestillo

■ Dirección de montaje: Montaje trasero

■ Forma de montaje: Tamaño B

■ Montaje: Tornillo

Material

Recubrimiento de contacto: 0,2 μm Au sobre revestimiento de Ni

Contactos: Bronce (CuSn8)Insertar: PBTP 15 % GR

Cuerpo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1)

■ Revestimiento del cuerpo: Níquel

Ambientales

■ Inflamabilidad: UL 94 V-0

Soldabilidad: Cumple con IEC 68-2-20
 Rango de temperatura: De -30ºC a +80ºC

• **Nota:** El conector **NE8FAV** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

• Acerca de Neutrik

• Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital





