

NIVOFLEX PLATAFORMA STABILO TIJERA 200X100 cm TIPO

PLATAFORMA NIVOflex STABILO TIJERA 2x1m. TABLERO MARINA INTEMPERIE

- Plataforma realizada con perfiles de aluminio de alta calidad, con una construcción de tijeras muy estable en tubo de acero.
- Modelo NIVOflex Stabilo 2x1 m. con tablero tipo marina intemperie de 22 mm.

Pieza

1 Unidad

Referencia 12974

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad

La plataforma escénica multiuso, extremadamente resistente.

La plataforma NIVOflex Stabilo está atornillada para un simple mantenimiento y todas las piezas móviles pueden ser reemplazadas fácilmente, véase nuestra lista de piezas de repuesto para elementos escénicos. Para completar su escenario móvil, el perfil multifuncional permite una rápida y simple fijación de accesorios en las

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

plataformas, como por ejemplo: revestimientos de textil o de madera, barandillas quitamiedos o escaleras escenicas.

Montaje y desmontaje

- La construcción de tijeras patentada se abre facilmente mediante un freno de cable Bowden.
- Es de ajuste rápido a la altura deseada hasta 100 cm con graduaciones a pasos de 20 cm o de 16 1/3 cm.

Características

- Realizada con perfiles de aluminio de alta calidad, con una construcción de tijeras muy estable en tubo de acero.
- Al activar ambos lados del cable Bowden la altura de la NIVOflex Stabilo se ajusta fácilmente sin girar las plataformas. Con alturas estándar de 20, 40, 60, 80, 100 cm o 16 2/3 cm para rampa de teatro, aunque es posible realizar alturas especiales de forma personalizada.
- El ajuste de altura está asegurado por un dispositivo especial de seguridad en la plataforma de escenario, se oye y se ve como el perno encaja en el carro guía.
- Los distribuidores de carga de pie, de gran medida y de plástico, garantizan una estabilidad del 100% y son especialmente aptos para suelos sensibles.

Datos técnicos de NIVOflex Stabilo:

- Tamaño: 200 x 100 cm.
- Carga útil: 750 kg/m².
- Carga de comprobación: 1.237 kg/m².
- Certificación TÜV: con factor de seguridad de 1,65 según DIN 15921.
- Altura de montaje: 100 cm.
- Altura de almacenaje: 20 cm.
- Ancho tablero: 22 mm.
- Peso neto: aprox. 59 kg.
- Ajuste de altura: 20, 40, 60, 80, 100 cm ó 16 2/3 cm y alturas especiales.

Las plataformas NIVOflex están atornilladas para un mantenimiento sencillo y todas las piezas móviles pueden ser reemplazadas fácilmente. Para completar su escenario móvil, el perfil multifuncional permite una fijación rápida y simple de accesorios en la plataforma, como por ejemplo: revestimientos de textil o de madera, barandillas quitamiedos o escaleras escénicas.

Superficies para plataformas NIVOflex

La versión estándar viene equipada con un tablero de madera alistonada de 22 mm. Nuestro surtido comprende tableros tipo marina para zonas exteriores, parquet, moqueta, PVC o rejilla de parrilla, incluso si necesita alguna superficie especial, contacte con nosotros para opciones personalizadas.







Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.