PROCAB CABLE MICROFONO 2 x 0,23 mm NEGRO - 1 metro



CABLE MICRO BALANCEADO - FLEXIBLE 2 x 0.23 mm² - 24 AWG

- Cubierta exterior de **PVC flexible**
- AWG 24 con conductores trenzados
- Blindaje en espiral
- **Precio por metro suministrado en rollos de 500 metros** (pedido mínimo 500 m)
- **Recomendado para rental** (compañías de alquiler), su flexibilidad es una de sus principales características



Referencia MC305-5

Unidad: Precio por Metro
Embalaje completo: 500 Metros
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Flexible
Color: Negro
Certificacion: CE
Peso: El rollo de 500 m pesa 22,50 kg

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Gama Cable: Audio
Clase de Cable: Cable Balanceado
Tipo de Cable: Cable Micrófono
Sección del cable: 2 x 0,23 mm²
AWG (American Wire Gauge): AWG 24
Marca: Procab

El precio indicado es por metro, suministro en rollos de 500 m.

- **PROCAB CABLE MICROFONO 2 x 0,23mm NEGRO, Flexible**
  - El cable **MC305** es el mas utilizado y preferido por los técnicos.
  - Una cubierta gruesa protege el interior del cable contra desgaste mecánico producido por el típico tirón al desmotar equipos, los nudos normales que se pueden generar al deshacer un pach de audio..... Por esa razón la serie MC305 dispone de una gruesa cubierta exterior de 6mm.
  - Además la construcción eléctrica con baja capacidad y alto número de ciclos de torsión gracias al blindaje en espiral con conductores trenzados, sea otra de las características que lo diferencian.
  - Por estas razones este modelo de cable es ideal para instalaciones fijas y portátiles, para el uso en escenarios, para las empresas de alquiler de equipamiento audiovisual, etc.
  - El precio indicado es por metro, suministro en rollos de 100 mts.

- **Descripción**
  - Cable de microfono MC305 de 2 x 0,23mm.Color negro.
  - El MC305 es un cable de micrófono de alta calidad para uso en interiores y al aire libre.
  - El cable tiene una cubierta altamente flexible hecha de PVC y es fácil de manejar.
  - Dos conductores aislados y trenzados de 0.23mm ².
  - La protección duradera proporciona una excelente protección contra las interferencias de todo tipo, como los campos electromagnéticos causados por dimmers, motores o cables eléctricos.
  - El MC305 es un "todo integral" cable del micrófono con un diámetro exterior de 6 mm y es adecuado para todo tipo de aplicaciones donde se requiere la transmisión de señales de confianza.
  - La MC305 está disponible en 5 colores diferentes: negro, blanco, rojo, verde y azul para facilitar el seguimiento y el reconocimiento.

- **Características**
  - **Características físicas**
    - Condutor interno
      - Aislamiento, material LDPE 1,4 mm (Ø) en color azul y rojo
      - Blindaje espiral BC 64 x 0,12 mm (Ø) (OFC)
    - Cubierta exterior, material PVC flexible 6 mm (Ø) en color negro
    - Tipo de cable: Cable de micrófono de 24 AWG
    - Material: BC 20 x 0,12 mm (Ø) (OFC) sección 0,23 mm²
    - Relleno: Hilo de algodón
    - Numero de conductores: 2 con torsión del conductor
    - AWG: 24
  - **Características mecánicas**
    - Rango de temperatura
      - Para instalaciones fijas: Desde -40ºC hasta +80C
      - Para instalaciones moviles: Desde -25ºC hasta +70ºC
    - Radio de curvatura
      - Para instalaciones fijas: 6 x diámetro exterior
      - Para instalaciones moviles: 8 x diámetro exterior
  - **Características eléctricas**
    - Capacidad
      - Condutor / Blindaje: 81,5 pF / m a 1 MHz
      - Condutor / Condutor: 42 pF / m @ 1 MHz
    - Impedancia: 95 Ω ± 1 Ω

- **Identificación**

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- Marca: Procab
- Referencia: MC305/5 (Rollo de 500 metros)
- Código EAN: 5414795004351



Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.