

CONECTOR XLR 5P HEMBRA AEREO NEGRO CONTACTOS PLATA




Conector Neutrik NC5MXX-BAG. XLR de 5 contacto hembra aéreo contactos plateados y cuerpo negro

- Conector de cable hembra de 5 polos con carcasa metálica negra contactos plateados.
- La próxima generación del estándar mundialmente aceptado conectores de cable XLR.
- El sucesor de la serie X ofrece varias características nuevas que lo hacen más confiable, más fácil de ensamblar y mejora la integridad del contacto, así como el alivio de tensión del cable.

Referencia NC5FXX-BAG

Unidad: Precio por 1 Pieza Embalaje completo: 100 Unidades Aplicaciones: Rental e instalación

Gama: XLR





Género conector: Hembra

Marca: Neutrik

Características

- Diseño exclusivo de jaula de contacto hembra para baja resistencia de contacto y alta integridad.
- El contacto HEMBRA incorpora una barrera de soldadura para evitar que la soldadura entre en el área de contacto. Conector HEMBRA con un cierre de metal sólido mejorado, más grande y más fácil de manejar el alivio de tensión proporciona una mayor fuerza de extracción y hace que el ensamblaje sea más fácil y más rápido. El arranque con casquillo de poliuretano proporciona una alta protección contra la tensión del doblado del cable. Bien protegido contra cualquier daño. Marcado con un holograma único: garantiza un producto Neutrik genuino y auténtico.

Especificaciones

- Producto
 - Título NC5FXX-BAG
 - Tipo de conexión XLR
 - Género: Hembra
- Eléctricas
 - Capacitancia entre contactos ≤ 7 pF
 - Resistencia de contacto \leq 3 m Ω
 - Rigidez dieléctrica 1,5 kVdc
 - Resistencia de aislamiento > 10 G Ω (inicial)
 - Corriente nominal por contacto 7,5 A
 - Tensión nominal <50 V
- Mecánicas
 - Cable O.D.: De 3.5 a 8.0 mm
 - Fuerza de inserción ≤ 20 N
 - Fuerza de retirada ≤ 20 N
 - Vida útil> 1000 ciclos de apareamiento
 - Tamaño de cable máx. 1.0 mm² con AWG 18
 - Cableado de contactos de soldadura
 - Dispositivo de bloqueo Latch lock
- Material
 - Poliuretano
 - Recubrimiento de contacto 2 μm Ag sobre 2 μm Ni
 - Contactos Latón (CuZn39Pb3)
 - Inserto Poliamida (PA 6.6 30% GR)
 - Elemento de bloqueo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1) / Ck 67 (resorte)
 - Shell Zinc diecast (ZnAl4Cu1)
 - Shell chapado cromo negro
 - Alivio de tensiones de poliacetal (POM)

Ambientales

- Inflamabilidad UL 94 HB
- Cumplimiento estándar IEC 61076-2-103
- Clase de protección IP 40
- La soldabilidad cumple con IEC 68-2-20
- Rango de temperatura de -30 ° C a +80 ° C
- **Nota:** El conector NC5FXX-BAG se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

• Acerca de Neutrik

 Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital









