

PROCAB CABLE BNC 3G-SDI RG6 Neutrik 3 metros Coaxi

CABLE 3G-SDI HighFlex™ BNC MACHO - BNC MACHO DE 3 metros

- El **PRV158** es un cable de video coaxial HighFlex™ de 75Ω diseñado específicamente para las interconexiones de video digital HD-SDI y 3G-SDI para el sector audiovisual profesional.
- Se puede usar para una amplia variedad de aplicaciones móviles, como interconexiones de video analógicas, y también HDTV digital SDI, HD-SDI y 3G-SDI.
- Cable de 3 m con conectores **Neutrik**

Referencia PRV158-3

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Video
Tipo: Cable
Color: Negro
Serie: Prime Series
Gama Cable: Video
Clase de Cable: Cable coaxial
Tipo de Cable: Cable Coaxial
AWG (American Wire Gauge): AWG 19

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Conectores: 1 BNC a 1 BNC
Longitud: 3 metros
Marca: Procab

- **Características**
  - El cable es sólido pero flexible construido con un conductor de cobre trenzado de alta pureza (19 AWG) rodeado por un aislante de polietileno espumado.
  - El blindaje consiste en un trenzado doble que ofrece una alta inmunidad contra el ruido y las interferencias causadas por dispositivos externos, al tiempo que ofrece una gran flexibilidad y fiabilidad para las aplicaciones móviles.
  - Ambos extremos se terminan con conectores HD BNC que permiten conexiones directas y directas entre equipos compatibles.

- **Componentes**
  - Tipo de cable: **PCX160** - Cable de video coaxial - RG6 / U - Flex 0.65 mm² - 19 AWG - HighFlex™
  - Conector: **NBNC75BRU11** - conector del cable BNC rearTWIST HD

- **Identificación**
  - Marca: Procab
  - Modelo: PRV158
  - Código EAN: 5414795040588
  - Longitud: 3 m

- ***Nota sobre acerca de 75 Ω en cables***
  - *Un cable de transferencia de datos viene con una diferencia de resistencia, expresada en la impedancia del cable, lo que hace que algunos cables se ajusten mejor a una aplicación específica. Desde cables que son ideales para transmitir solo señales (unidireccional) y otros cables que son la mejor opción para la transmisión de señales digitales.*
  - *Los cables coaxiales con una impedancia de **75 Ω** son muy adecuados para transmitir **señales de vídeo**. Los cables tienen una ventaja en cuanto a flexibilidad y características de baja pérdida*



Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.