TRITON-BLUE Saturn 440 CAÑON 440W + LAMPARA 20

TRITON BLUE

EL T-FOLLOW-440 es un cañón de seguimiento con lámpara de descarga SIRUS HRI 440W Osram, de alta luminosidad y grupo óptico de alta calidad.

- Alta luminosidad: 12.810 LUX a 10 metros.
- Ópticas de alta calidad.
- Lámpara SIRUS HRI 440W.
- Lámpara con reflector para garantizar una mayor uniformidad.
- Flightcase para transporte y trípode incluidos.

Referencia T-FOLLOW-440

Unidad: Cañon + Trípode + Flightcase
Embalaje completo: 1 Pack
Apertura haz: Zoom: Lineal de 5º a 10º
Potencia: 600W
Voltaje / Tensión: AC 220V-230V, 50/60Hz.
Temperatura de color: 7000K
Aplicaciones: Rental e instalación
Tipo: Cañón Seguimiento
Rango IP: IP20
Color: Negro
Certificacion: CE, RoHS
Peso: Peso flightcase con cañón y trípode: 42 kg.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Tipo Lámpara: Platinum-Sirius
Marca: Triton Blue

- Los cañones de seguimiento también llamados “seguidores” o “followstpot” son proyectores de iluminación que disponen de ópticas con zoom diseñados para enfocar luz a larga distancia. En concreto el cañón fabricado por Triton-Blue lleva incorporada una lámpara de nueva generación la Sirus HRI 440W que entrega una alta luminosidad con un bajo consumo.
- Con el **T-FOLLOW-440** conseguimos una salida de luz superior a un cañón de 1.500W equipado con lámparas de descarga convencionales (12.810 LUX a 10 metros)
- El iris incorporado facilita la apertura del haz.

- **Aplicaciones**
    - Perfecto para compañías de alquiler de iluminación, teatros, auditorios, salas para eventos, discotecas, etc.

- **Características**
    - **Lámpara**
        - Modelo incluido: SIRUS HRI 440W Osram.
        - Temperatura de color: 7.000 K.
        - Flujo luminoso: 22.800 lm.
        - CRI: 80 Ra.
        - Horas vida útil: 1.500 horas.
    - **Óptica**
        - Lente: Lentes ópticas de cristal.
        - Zoom: Lineal de 5º a 10º
        - Luminosidad: 12.810 Lux a 10m
    - **Sistema de colores**
        - Control de colores mediante botones en panel trasero.
        - Blanco + 5 colores (Blanco, Rojo, Amarillo, Azul, Verde y Rosa)
    - **Temperatura de color**
        - Filtros internos para control de temperatura de color, seleccionables mediante potenciómetro lineal (blanco + 4 temperaturas + frost).
    - **Eléctricas y conectores**
        - Entrada de alimentación: AC 220V-230V, 50/60Hz.
        - Consumo: 600W.
        - Conector alimentación: 1 entrada Powercon (cable suministrado con Powercon en un extremo y schuco en el otro).
    - **Térmicas**
        - Mín. temperatura ambiente de trabajo: -10ºC.
        - Máx. temperatura ambiente de trabajo: 45ºC.
        - Protección medio ambiental: IP20.
    - **Físicas**
        - Medidas T-FOLLOW-440: Largo 810 mm x Alto sin lira 260 mm (Alto con lira 400 mm) x Ancho 370 mm de pomo a pomo.
        - Medidas flightcase: Ancho 410 mm x Alto con ruedas 680 mm x Largo 980 mm .
        - Peso solo T-FOLLOW-440: 9,5 kg.
        - Peso flightcase con cañón y trípode: 42 kg.
    - **Certificaciones**
        - CE, RoHS.

- **Información pedidos**
    - Código: T-FOLLOW-440.
    - Descripción: **Cañón de seguimiento con lámpara Sirius HRI 440W (20R) con trípode y flightcase incluido.**

- **Incluido en el pedido**
    - 1 unidad T-FOLLOW-440.
    - 1 unidad lámpara SIRUS HRI 440W instalada.
    - 1 Trípode metálico de altura regulable.
    - 1 Flightcase de transporte con ruedas.
    - 1 Cable alimentación Powercon/Schuco 1,5 m.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- 1 Manual de usuario T-FOLLOW-440.

- ***Info sobre el flighcase suministrado:*** *El flighcase esta diseñado para transportar y almacenar de una forma segura el cañón T-FOLLOW-440, el trípode y el cable. El interior esta forrado con espuma y dispone de 2 asas plegables en los laterales (total 4 asas) y 4 ruedas de ellas 2 con freno.*

- ***Info sobre trípode suministrado***
  - *Longitud cerrado: 0.9m*
  - *Altura mínima: 0,85 m.*
  - *Altura máxima: 1.1m*
  - *Carga máxima: 40kg.*
  - *Peso: 5.5kg*
  - *Material: Acero inoxidable*
  - *Acabado: Color Negro*
  - *Sección ø: Eje medio: ø60 / Pata del soporte: ø40*
  - *Diámetro de la huella: 30 ~ 90 cm*

- ***Nota sobre encendido y apagado de lámpara:*** *Como medida de seguridad para el encendido de la lámpara, debe de pulsarse durante 3 segundos el botón RED del panel colores, el apagado de la lámpara se hace pulsando durante 3 segundo el botón* ***WHITE*** *del panel de colores.*

- **Descripción para proyectos**
  - Cañon de seguimiento de 440 vatios equipado con lámpara Sirius HRI 440, con una temperatura de color de 7.000ºK y un flujo luminoso de 22.000 lm. Optica de cristal con zoom lineal de 5º a 10º. Control mediante panel trasero con botonera. Alimentación AC 220V-230V, 50/60Hz. con un consumo de 600W. Incluso flightcase para transporte y almacenaje forrado con espuma y 2 asas plegables en cada lateral y 4 ruedas. Incluso trípode profesional de altura regulable. Peso total del conjunto cañón mas tripode mas flightcase 42 kg.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.