



BRITEQ DISTRIBUIDOR ENERGIA PD-62A MK2 63A



Distribuidor de energía para infra de corriente
PD-63A MK2

- Distribuidor de energía trifásico está diseñado para mejorar la seguridad en instalaciones móviles, de alquiler y fijas.
- Diseñado y construido con los más altos estándares de seguridad europeos e internacionales.
- Cableado interno sobredimensionado para mayor seguridad
- Carcasa de metal extremadamente robusta de 19 "/ 3U

Referencia B04640

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Infra Corriente
Rango IP: IP20
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Metálica
Tamaño: 3U Formato rack 19"
Certificación: CE
Peso: 11,74 Kg

- El **PD-62A MK2 63A** es un distribuidor de infra de corriente para escenario, es la solución para compañías de alquiler de audiovisuales, perfecto para el reparto de corriente que gracias a los voltímetros y amperímetros los técnicos de un vistazo podrán conocer consumos y tensión de los equipos.

Salida de conexiones

- 2 conectores de salida CEE (3P + N + E) 32A (3x 32A)
- C32 (32A - 3P + N) Disyuntor automático de 4 polos por salida de 32A
- 3 tomas de corriente (Schuco) con toma de tierra de 16 A (1 toma por fase)
- C16 (16A - 1P + N) Interruptores automáticos de 2 polos por toma 16A

Conexiones de entrada

- Cable de entrada de red de 1,5 m de longitud (3x 63A, 5 cables), equipado con conector de entrada CEE (3P + N + E) 63A
- Equipado con un interruptor automático de corriente residual de 30 mA de 3P + N, protege a los usuarios y técnicos contra descargas eléctricas.

Otras ventajas

- Voltímetros digitales precisos de 3 dígitos por fase
- Medidores de amperios digitales precisos de 3 dígitos por fase
- Schukos azul 16A (CEE 7/4)

Características

- Peso: 11,74 kg
- Color: Negro
- Formato: Rack 19" 3U de altura
- IP20

Identificación

- Marca: Briteq
- Serie: Distribuidores de energía (Infra corriente)
- Modelo: PD-63A MK2
- Código: B04640
- Código EAN: 5420025646406

