

NEUTRIK POWERCON TRUE1 IP65 MACHO AEREO NEW



Conector aereo Neutrik NAC3MX-W-TOP TRUE1 IP65

- Conector macho aéreo powerCON TRUE1 Neutrik IP65. Conector macho aéreo conexión eléctrica mediante terminales.
- El powerCON TRUE1 TOP es un conector con capacidad de corte (CBC), es decir, se puede conectar o desconectar bajo carga o en vivo.

Referencia NAC3MX-W-TOP

Unidad: Precio por 1 Pieza Embalaje completo: 50 Unidades

Gama: Powercon Tipo: Conector Rango IP: IP65 Clase: Macho

Carcasa / Cuerpo: Aéreo Género conector: Macho

Marca: Neutrik

- Conectores **powerCON TRUE1** con bloqueo de cable conector macho y terminales de tornillo.
- El powerCOM TRUE1 es un conector con protección de agua IP65. Sustituye conectores de electrodomésticos e industriales donde se necesita una solución muy robusta en combinación con un





dispositivo de bloqueo con el fin de garantizar una conexión de alimentación segura.

- El PowerCON TRUE1 es un conector con poder de corte (CBC), es decir, que se puede conectar o desconectar bajo carga o en vivo
- · Conectores muy utilizados en el sector audiovisual para conexionado de pantallas LED, proyectores de iluminación, cajas acústicas, alargadores de corriente para escenario, etc.

Especificaciones

Sobre el producto

■ Marca: **Neutrik**

■ Serie conectores: PowerCON TRUE1 IP65

■ Código Neutrik: NAC3MX-W-TOP ■ Número de contactos: 2 + PE

Eléctricas

■ Resistencia de contacto: $\leq 2 \text{ m}\Omega$

■ Resistencia dieñéctrica: AC 4 kV CC / 2,8 k

 \blacksquare Resistencia de aislamiento: 0,1 G Ω (después de la prueba de calor húmedo IEC

Número de contactos eléctricos: 2 + Tierra Clasificación Europa: AC EN 60320-1: 16 A 250V

Mecánicas

■ Diámetro exterior del cable: De 2 a 12 mm

■ Vida del conector: > 5000 ciclos de acoplamiento

■ Tamaño del cable: De 1,0 a 2,5 mm² con una AWG 12

Materiales

• Recubrimiento de contacto: 2 micras de plata

Contactos: CuNi1Si0.2

■ Inserto: Poliamida (PA 6.6 30 % GR) ■ Elemento de bloqueo: ZuAl4Cu1 ■ Cuerpo: Poliamida (PA 6.6 30 % GR) Alivio de tensión: Poliacetal (POM)

Ambientales

■ Inflamabilidad: UL 94 V-0

Clase de protección: IP65, carcasa UL50E tipo 4 (acoplado)

■ Rango de temperatura: De -30ºC a +80ºC

• Nota: El conector NAC3MX-W-TOP se suministra individualmente, te recomendamos para consequir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 50 unidades

• Acerca de Neutrik

o Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital



