



NEUTRIK POWERCON TRUE1 IP65 MACHO AEREO NEW



Conector aereo Neutrik NAC3MX-W-TOP
TRUE1 IP65

- Conector macho aéreo powerCON TRUE1 Neutrik IP65. Conector macho aéreo conexión eléctrica mediante terminales.
- El powerCON TRUE1 TOP es un conector con capacidad de corte (CBC), es decir, se puede conectar o desconectar bajo carga o en vivo.

Referencia NAC3MX-W-TOP

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 50 Unidades
Gama: Powercon
Tipo: Conector
Rango IP: IP65
Clase: Macho
Carcasa / Cuerpo: Aéreo
Género conector: Macho
Marca: Neutrik

- Conectores **powerCON TRUE1** con bloqueo de cable conector macho y terminales de tornillo.
- El powerCOM TRUE1 es un conector con protección de agua IP65. Sustituye conectores de electrodomésticos e industriales donde se necesita una solución muy robusta en combinación con un

dispositivo de bloqueo con el fin de garantizar una conexión de alimentación segura.

- El **PowerCON TRUE1** es un conector con poder de corte (CBC), es decir, que se puede conectar o desconectar bajo carga o en vivo
- Conectores muy utilizados en el sector audiovisual para conexión de pantallas LED, proyectores de iluminación, cajas acústicas, alargadores de corriente para escenario, etc.
- **Especificaciones**
 - **Sobre el producto**
 - Marca: **Neutrik**
 - Serie conectores: PowerCON TRUE1 IP65
 - Código Neutrik: NAC3MX-W-TOP
 - Número de contactos: 2 + PE
 - **Eléctricas**
 - Resistencia de contacto: $\leq 2 \text{ m}\Omega$
 - Resistencia dieléctrica: AC 4 kV CC / 2,8 k
 - Resistencia de aislamiento: 0,1 G Ω (después de la prueba de calor húmedo IEC 68-2-30)
 - Número de contactos eléctricos: 2 + Tierra
 - Clasificación Europa: AC EN 60320-1: 16 A 250V
 - **Mecánicas**
 - Diámetro exterior del cable: De 2 a 12 mm
 - Vida del conector: > 5000 ciclos de acoplamiento
 - Tamaño del cable: De 1,0 a 2,5 mm² con una AWG 12
 - **Materiales**
 - Recubrimiento de contacto: 2 micras de plata
 - Contactos: CuNi1Si0.2
 - Inserto: Poliamida (PA 6.6 30 % GR)
 - Elemento de bloqueo: ZuAl4Cu1
 - Cuerpo: Poliamida (PA 6.6 30 % GR)
 - Alivio de tensión: Poliacetal (POM)
 - **Ambientales**
 - Inflamabilidad: UL 94 V-0
 - Clase de protección: IP65, carcasa UL50E tipo 4 (acoplado)
 - Rango de temperatura: De -30°C a +80°C
- **Nota:** El conector **NAC3MX-W-TOP** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 50 unidades
- **Acerca de Neutrik**
 - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

