

# PROCAB CAT6 U/UTP 23AWG CPR B2A-S1A,A1 305 m



Rollo 305 m. Cable de red CAT6 U/UTP. B2CA sólido 0.25 mm<sup>2</sup>. 23 AWG. EN50399 CPR Euroclass B2ca-s1a, d1, a1

- EN50399 CPR Euroclase **B2CA**-s1a, d1, a1
- Rendimiento de 250 Mhz, hasta 1000Base-T
- Separador en forma de "+" para reducir la diafonía

Referencia CCT60U-B2CA-3

Unidad: Rollo de 305 m  
Aplicaciones: Instalación  
Clase: EN50399 CPR Euroclase B2ca-s1a, d1, a1  
Color: Cubierta exterior color negro  
Gama Cable: DMX  
Tipo de Cable: Cable CAT6  
Normativa CPR: CPR B2ca  
AWG (American Wire Gauge): AWG 23  
Marca: Procab

- El **CCT60U-B2ca** es un cable de red de instalación **CAT6** que cumple con el estándar B2ca del Reglamento de productos de construcción (CPR) con respecto a la resistencia al fuego y la inflamabilidad en instalaciones fijas, minimizando los humos tóxicos y proporcionando una resistencia óptima a la propagación del fuego.
- Además de sus excelentes propiedades contra incendios, la cubierta exterior del cableado es lisa y duradera para una fácil instalación y extracción.

- El cable consta de 4 cables de par trenzado con conductores sólidos de 23 AWG y un separador en forma de "+". De esta forma, la interferencia y el ruido del sistema se reducen al mínimo, lo que resulta en un mayor ancho de banda y una inmunidad mejorada contra el ruido y las interferencias causadas por dispositivos externos. Proporcionando una solución optimizada para redes Gigabit 10Base-T, 100Base-TX y 1000Base-T.

### Características físicas

- EN50399 CPR Euroclase: B2ca-s1a, d1, a1
- Tipo de cable: Cable de red U / UTP CAT6
- Conductor interno
  - Material: BC 1 x 0.56 mm (Ø) (OFC)
  - Sección: 0,25 mm<sup>2</sup>
  - Calibre de alambre americano: AWG 23
  - Número de conductores: 8 (4 pares)
  - Aislamiento colores: Verde/blanco y verde; Azul/blanco y azul; Naranja/blanco y naranja; Marrón/Blanco y Marrón
  - Aislamiento material: HDPE 0,96 mm (Ø)
  - Conductor retorcido: Si
- Separador: Separador en forma "+"
- Cubierta externa
  - Material: LSHF 6 mm (Ø)
  - Color: Negro

### Características eléctricas

- Max. Retraso / inclinación: <45 (ns / 100 m)
- Tensión nominal: 300 V
- Nom. Velocidad de propagación: 69%
- Impedancia característica: 100 Ω ± 15 Ω
- Max. conductor
  - Resistencia DC: 8,2 Ω / 100 m
  - Resistencia DC desequilibrada: <2%
- Nom. capacitancia mutua: ≤ 5.6 (nF / 100 m)
- Par a desequilibrio de capacitancia de tierra: ≤ 160 (pF / 100 m)

### Identificación

- Marca: Procab
- Serie Procab: Serie Contractor
- Código Procab: CCT60U-B2CA
- Código Siluj: CCT60U-B2CA-3
- Código EAN: 5414795043343

### Envío

- Carrete de plástico de 305 m
- Medidas envío: 0,32 x 0,26 m x 0,34 m
- Volumen: 0,02864 m<sup>3</sup>
- Peso: 14,0 Kg

