



# BRITEQ BT-COLORAY 120R RGBW LED COB 120W



Proyector IP65 con 1 COB LED RGBW de 120W y 15º de apertura, COLORAY 120R

- Elegante proyector exterior de 120W RGBW de haz simple para escenario
- Perfecto para programas de TV, espacios de exhibición, iluminación arquitectónica y compañías de alquiler de iluminación para eventos.



Referencia B05509

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Apertura haz: 15º  
Voltaje / Tensión: AC 100 - 240V, 50 / 60Hz  
Rango IP: IP65  
Color: Negro  
Número de LED: 1  
Colores LED: RGBW

Tamaño: 240 x 270 x 300 mm  
Número de canales: Tres modos DMX diferentes: 4, 6 y 7 canales  
Peso: 5,53 kg

- Este elegante proyector de haz único de 120W RGBW está equipado con una lente de 15°, lo que lo convierte en un potente equipamiento para todo tipo de eventos (escenarios, programas de televisión, exhibiciones, iluminación arquitectónica, ...).
- Clasificación IP65.
- Tres modos DMX diferentes: 4, 6 y 7 canales.
- Funcionalidad **RDM** para una fácil configuración remota: direccionamiento DMX, modo de canal...
- La pantalla LCD asegura una fácil navegación en los diferentes menús de configuración.
- Listo para TV-Studio: frecuencia de actualización de LED de 1200Hz sin parpadeo.
- Comportamiento de la lámpara seleccionable: lámpara halógena (lenta) o led (rápida).
- Cuatro curvas de dimmer: lineal, cuadrado, cuadrado inverso, curva en S.
- En caso de falla de DMX, puede elegir entre el modo de bloqueo y congelación.
- Función de bloqueo para evitar alteraciones no deseadas de la configuración.
- Ajuste de balance de blancos para combinar perfectamente con los colores de varios proyectores.
- La configuración predeterminada de fábrica + la configuración del usuario se pueden guardar / cargar.
- Entradas / salidas DMX de 5 pines y entradas / salidas Neutrik TRUE1 PowerCON ® para una fácil conexión en cadena.
- Ventilador de enfriamiento para una mayor vida útil del LED.

## Características

- Alimentación: AC 100 - 240V, 50 / 60Hz
- Entrada y salida señal mediante conectores XLR de 5 Pin
- Entrada y salida de alimentación mediante conectores PowerCon True1 de Neutrik
- Tres modos DMX diferentes: 4, 6 y 7 canales.
- Dimensiones: 240 x 270 x 300 mm
- Peso: 5,53 kg

## Contenido del paquete

- 1 BT-COLORAY 120R
- 1 Cable de alimentación PowerCON TRUE1
- 1 Manual usuario

## Identificación

- Marca: Briteq
- Modelo: BT-COLORAY 120R
- Código: B05509
- Código EAN: 5420025655095



Ovo bajo licencia Creative Commons: cc-by.commons.org  
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido  
su reproducción total o parcial sin la autorización previa  
por escrito de SILU ILLUMINACIÓN S.L.



SILUJ - [www.siluj.net](http://www.siluj.net)

Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, Pl.Trobojo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860

El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

