

NEUTRIK ETHERCON CHASIS CAT-6 MONTAJE EN PLACA

Conector ETHERCON chasis CAT-6 montaje en plc Neutrik NE8FDY-C6

- Compatible con CAT6: velocidad de datos de hasta 10 GBit / s, transmisión rápida de datos
- Especificaciones CAT6 según TIA / EIA 568B, ISO / IEC 11801, EN 50173
- IP65, alta inmunidad al ruido y protección EMI
- Atención! Interactúa SOLAMENTE con conectores NE8MC6-MO, NKE6S-* y RJ45 genéricos.
  No es compatible con los portaconectores de cable etherCON NE8MC*, NE8MX* y los conectores de cable CAT6 A NE8MX6*.

Referencia NE8FDY-C6

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 50 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Ethercom
Tipo: Conector Ethercom
Rango IP: IP65
Color: Plata

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Carcasa / Cuerpo: Chasis
Género conector: Hembra
Marca: Neutrik

- Rendimiento CAT6: transmisión de datos rápida y aplicaciones de gran ancho de banda
- Acoplamiento Push Pull: sistema de bloqueo seguro y probado
- Terminación IDC hermética al gas sin herramienta

- **Especificaciones**
  - **Sobre el conector**
    - Marca: Neutrik
    - Modelo: NE8FDY-C6
    - Código EAN: 7613187003684
  - **Características eléctricas**
    - Resistencia de contacto <10 mΩ
    - Rigidez dieléctrica 1 kVdc
    - Rango de frecuencia 1 - 250 MHz
    - Resistencia de aislamiento> 0.5 GΩ
    - Corriente nominal por contacto 1,5 A
    - Tensión nominal <50 V
    - Rendimiento de transmisión CAT 6
    - Cumplimiento estándar TIA / EIA 586B, IEC11801
  - **Mecánicas**
    - Fuerza de inserción ≤ 40 N
    - Fuerza de retirada ≤ 20 N
    - Vida útil> 1000 ciclos de apareamiento
    - Grosor del panel máx. 3 mm, 0.12 ''
    - Tamaño sólido: 0.205 - 0.324 mm² (AWG 24 - AWG 22)
    - Tamaño cable trenzado: 0.141 - 0.355 mm² (AWG 26/7 - AWG 22/7)
    - Dispositivo de bloqueo: Push-Pull
    - Chasis forma D
  - **Material**
    - Recubrimiento de contacto 0.7 µm Au sobre 1.2 µm Recubrimiento de Ni
    - Contactos de bronce (CuSn8)
    - Insertar policarbonato
    - Fundición a presión de zinc (ZnAl4Cu1)
    - Chapado en níquel
    - Acero inoxidable
  - **Ambientales**
    - Inflamabilidad UL 94 HB
    - Clase de protección IP 65
    - Rango de temperatura de -10° C a +60° C

- **Nota:** El conector **NE8FDY-C6** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 50 unidades


- **Acerca de Neutrik**
  - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.











Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.