



CONTEST TRUSS AGQUA-06 NEGRO QUATRO 4 DIRECCIONES

Contest® 

TRUSS AGQUA-06 COLOR NEGRO Pieza truss de aluminio tramo intermedio de 4 direcciones

- Fabricación según la norma DIN ISO 4113 y las normas TUV.
- Aleación de aluminio (EN AW 6082 T6) de 50 mm de diámetro y 2 mm de espesor.
- Soportar cargas más grandes se monta con accesorios cónicos.
- Compatible con la marca **Prolyte**.



Referencia H10999W

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Truss
Tipo: Tramo
Color: Negro
Serie: Truss Contest QUATRO

- El sistema se une con encastres, mediante **conexiones cónicas**.
- Los conectores cónicos se incluyen en el suministro.
- Para unir los trusses se necesita como herramienta solamente un martillo liviano de aluminio.
- Su construcción compacta, fuerza óptima combinada con una elevada cargabilidad, hacen que este sistema sea óptimo para montar desde el simple stand de feria hasta la compleja estructura rigging.

Características

- Tubos de aluminio de 50 mm.
- Ángulo 4 direcciones, 90º
- Sección cuadrada de 240 mm entre centros. Distancia entre cada tubo (290 mm hacia afuera)
- Ensamblaje mediante piezas cónicas
- Sección: 290 mm
- Medidas: 71 cm x 71 cm.
- Acabado en color negro

Aplicaciones

- Stand para ferias
- Escenarios
- Teatros, auditorios y salas de conciertos
- Sistemas portantes de iluminación
- Estructuras para eventos, escenografías y exposiciones
- Estudios de TV, salas de conferencias
- Empresas de alquiler de iluminación, audiovisuales y rigging

Identificación de producto

- Marca: Contest
- Modelo: AGQUA-06 BLK
- Código de producto: H10999
- Código EAN: 3662009020570

Cargador (kg)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Carga máxima (kg)	1107	769	536	450	361	289	232					
Dimensiones (mm)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Carga máxima (kg)	489	336	242	182	132	92	62	42	28	18	12	8
Dimensiones (mm)	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100

Los datos de carga máxima están sujetos a las condiciones de uso y montaje.
Los datos de carga máxima están sujetos a las condiciones de uso y montaje.

