

CAMEO CABEZA MOVIL AZOR B1 LED 100W

Cabeza móvil LED AZOR B1 Cameo

- Cabeza móvil con iluminancia de 180.000 lx a 3 m
- Lente de cristal óptico con un ángulo de dispersión de 2° extremadamente estrecho
- Motores de 16 bits
- Giro horizontal de 540° y giro vertical de 270° con corrección automática de la posición
- Ajuste de enfoque motorizado
- 14 colores + posición vacía y colores divididos
- 17 gobos estáticos + posición vacía
- Prisma circular de 8 caras, giratorio e indexable
- Prisma lineal de 6 caras, giratorio e indexable
- 4 macros programables para modo autónomo y modo maestro/esclavo
- Conectores DMX de 3 y 5 pines y entrada y salida de red Power Twist
- Dos soportes Omega y cable de red incluidos en el volumen de suministro

Referencia CLAB1

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Potencia: 100W
Tipo: Spot
Color: Negro
Número de LED: 1 LED 100W
Tipo Lámpara: LED
Marca: Cameo

- La **AZOR B1** de Cameo es una potente cabeza móvil con lente de cristal de gran calidad, un ángulo de dispersión de 2° extremadamente estrecho y un enfoque motorizado. Los motores trifásicos de 16 bits garantizan un giro horizontal de 540° y un giro vertical de 270° con corrección automática de la posición. Un LED de 100 W de color blanco frío con temperatura de color de 9200 K logra una increíble iluminancia de 180.000 lx a 3 m de distancia; la rueda de colores ofrece 14 colores intensos, además del blanco y colores divididos seleccionables.
- Además de 17 gobos estáticos, la **AZOR B1** también está equipada con un prisma redondo de 8 caras y un prisma lineal de 6 caras que son giratorios e indexables. Para utilizarla de forma autónoma, se pueden programar libremente cuatro macros y sincronizarse a la perfección en modo maestro/esclavo o abrirse de forma inversa. Además, el foco dispone de una función de estrobo rápido y un ventilador silencioso controlado por temperatura.
- Para una fácil configuración, la **AZOR B1** tiene una pantalla OLED y cuatro botones. Asimismo, las entradas y salidas DMX de 3 y 5 pines, y los conectores de red Power Twist permiten la conexión en serie sin problemas. La cabeza móvil se suministra con 2 soportes Omega y cable de red.

Características

- Tipo de producto: Cabeza móvil LED
- Tipo: Cabeza móvil
- Colores LED: Blanco frío
- Número de LED: 1
- Temperatura de color LED: 9200 K
- Tipo de LED: 100 W
- Frecuencia de refresco: Ajustable hasta 3600 Hz
- Apertura: 2°
- Entrada DMX: XLR macho de 3 pines , XLR macho de 5 pines
- Salida DMX: XLR hembra de 3 pines , XLR hembra de 5 pines
- Modo DMX: 13 canales , 16 canales
- Funciones DMX: Ajuste de curva de atenuación , atenuación fina , Configuración del equipo , Dimmer , enfoque , estrobo , Movimiento horizontal (PAN) , Movimiento vertical (TILT) , PAN FINE , Pan/Tilt Macros , Pan/Tilt Speed , Rotación e indexación del prisma , Rueda de color , Rueda de gobos , Selección de prisma , TILT FINE
- Movimiento horizontal (PAN): 540
- Movimiento vertical (TILT): 270
- Estrobo de alta velocidad: > 20 Hz
- Modos autónomo: 4 macros de usuario , Configuración , Modo maestro / esclavo
- Controles: Down , Enter , Modo , Up
- Indicación: Pantalla OLED
- Alimentación eléctrica: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
- Consumo: 180 W
- Conexión de alimentación eléctrica: Entrada/salida Power Twist de color azul y blanco
- Material de la carcasa; Metal , Plástico ABS
- Color de la caja: Negro
- Clase de protección IP: IP20
- Refrigeración: Ventilador controlado por temperatura
- Iluminancia: 180.000 lx a 3 m
- Flujo luminoso: 2200 lm
- Temperatura ambiente máxima: -15 - 45°
- Ancho: 306 mm
- Altura: 437 mm
- Fondo: 220 mm
- Peso: 13,9 kg

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- Se suministra con omega para anclaje y cable de alimentación



Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.