



CAMEO

PROYECTOR LED Q-SPOT 40WW Blanco



Proyector LED 40W WW color exterior Blanco.
Cameo Q-Spot 40 WW WH

- Equipado con un LED blanco cálido de 40W
- Proyector tipo PAR con RDM
- Angulo salida de 4,5º + dos lentes intercambiable para 10º y 25º
- Frecuencia de refresco de 3600 Hz, ideal para su uso en cine y televisión.
- Control DMX de 3 canales con función maestro, esclavo o autónomo
- Color de cuerpo blanco (también disponible en color negro)

Referencia CLQS40WWWH

- El **Q-Spot 40 WW HW** de Cameo es un proyector tipo PAR equipado con un potente LED blanco cálido de 40 W.
- Este proyector tipo PAR es compatible con RDM
- Dispone de una lente con un ángulo de dispersión reducido de 4,5°, y el paquete **incluye dos lentes intercambiables** para mayor flexibilidad que aportan dispersiones de 10° y 25°.
- Dimmer continuo gracias a la tecnología de 16 bits, con curvas y respuestas seleccionables.
- La eficaz refrigeración por convección contribuye a un **funcionamiento silencioso**, y su rendimiento sin parpadeos además gracias a la frecuencia de refresco de 3600 Hz, hace que el **Q-Spot 40 WW HW** sea ideal para su uso en cine y televisión.
- El **Q-Spot 40 WW HW** puede utilizar en modo DMX de 3 canales, controlar por sonido o utilizar en

modo maestro, esclavo o autónomo.

- Este proyector dispone de la función de estrobo rápido
- Una pantalla OLED con 4 botones permite una configuración sencilla y rápida.
- La robusta carcasa es de metal y tiene entradas y salidas DMX de 3 pines, así como tomas de red PowerCON azules y grises permiten una conexión en serie sin problemas.
- El **Q-Spot 40 WW** está disponible con carcasa en negro (n.º de artículo **CLQS40WW**) o en blanco (n.º de artículo **CLQS40WWWH**).

Características

- Familia: Proyectores PAR LED
- Tipo: Perfecto para instalaciones interiores y para compañías de alquiler de iluminación
- Colores LED: Blanco cálido
- Número de LED: 1 de 40W
- Grado de temperatura de color: 3000º K
- Ratio de refresco: 3600 Hz
- Apertura de haz: 4,5° + dos lentes una con 10° y otra 15°
- Entrada DMX: XLR macho de 3 pines
- Salida DMX: XLR hembra de 3 pines
- RDM: Incluido
- Protocolo DMX: USITT DMX-512 mas activación por sonido , Maestro , estrobo
- Wireless DMX: No disponible
- Velocidad de destellos de estrobo: 1-20 Hz
- Standalone modes: Activación por sonido , Modo maestro / esclavo
- Controles: Down , Enter , Modo , Up
- Indicación: Pantalla OLED
- Alimentación eléctrica: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz con entrada y salida mediante PowerCON, se pueden encadenar hasta 5 aparatos
- Consumo: 55W,
- Material de la carcasa: Metal de color blanco
- Color de la caja
- Clase de protección IP: IP20
- Refrigeración: Convección
- Iluminancia: 11.300 lx a 3 m , 7100 lx a 1 m
- Flujo luminoso: 940 lm
- **Dimensiones y peso**
 - Ancho: 220 mm
 - Altura: 230 mm
 - Longitud: 220 mm
 - Peso: 2,75 kg

Identificación

- Marca: Cameo
- Modelo: Q-Spot 40 WW WH
- Código Producto: CLQS40WWWH
- Código EAN: 4049521263057

