PROCAB Cable híbrido Señal audio/DMX + alimentació



Cable híbrido de señal audio balanceada/ cable DMX + 1 cable de alimentación 3x1.5mm.

- **Aplicaciones**
  - Control mesas iluminación
  - Control mesas audio
  - Señal para intercom
  - Aplicaciones móviles y de alquiler
  - Instalaciones fijas
  - Multipar audio analógico, señal DMX y alimentación
- **Recomendado para rental** (compañías de alquiler), su flexibilidad es una de sus principales características

Referencia PAC151-1

Unidad: Precio por Metro
Embalaje completo: 100 Metros
Tipo: 2 señal balanceada/DMX + 1 Power 3G1,5
Color: Cubierta exterior color negro
Clase de Cable: Cable Híbrido
Tipo de Cable: Cable Híbrido
Marca: Procab

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- El **PAC151** es un cable híbrido de alimentación / audio que se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. El cable consta de 3 secciones de alimentación de 1,5 mm² y un par de señales de 2 x 0,22 mm² de 110 ohmios.
- El par de señales se puede usar para **audio analógico**, **audio digital** o **DMX**. El cable de alimentación y de señal tiene una cubierta separada que facilita la división de los cables al final.

Características

- Especificaciones del cable de **alimentación (POWER)**
    - Conductor interno: BC 28 x 0,25mm (Ø) (OFC)
    - Sección del conductor interno: 1.5 mm²
    - American Wire Gauge: 16 AWG
    - Numero de conductores: 3
    - Aislamiento: PVC Ø 3 mm
    - Colores de aislamiento: Marrón, Azul, Verde/Amarillo
    - Cubierta exterior: PVC Ø 8,3 mm color negro
    - Máximo voltaje: 500V
    - Máximo resistencia del conductor: 13,3 Ohm/Km
- Especificaciones **cable señal (audio / DMX)**
    - Características impudencia: 110 Ohm
    - Conductor interno: TC 7 x 0,20mm (Ø) (OFC)
    - Sección del conductor interno: 0,22 mm²
    - American Wire Gauge: 24 AWG
    - Numero de conductores: 2
    - Blindaje: Papel de aluminio, Aluminio/Poliester (AL/PET 25/23)
    - Aislamiento: Ø 1,55 mm de espuma de polietileno
    - Colores de aislamiento: Azul, Rojo
    - Cubierta exterior: PVC Ø 5mm color negro
    - Máximo resistencia del conductor: 85 Ohm/Km
- **Especificaciones del conjunto PAC151**
    - Cubierta exterior: PVC blando, flexible y color negro mate
    - Ø exterior: 15,9 mm
    - Peso aproximado: 250 kg/km

Ventajas

- Cable hibrido flexible y duradero
- Transmisión de señal audio o DMX y red eléctrica en un solo cable
- Instalaciones eventuales mas rápidas
- Control en paralelo de señales de audio, DMX y alimentación
- Muy flexible y resistencia gracias a su cubierta de protección
- Blindaje excelente
- Diámetro compacto
- Información de longitud impresa en el cable

Identificación

- Marca: Procab
- Familia cables Procab: Cables híbridos
- Código: PAC151
- Código EAN: 5414795044524
- Suministro: En rollos de 100 metros, disponible en rollos de 300 metros
- Precio: El precio indicado es por metro

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.





Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.