PROCAB cable hibrido 2 audio/DMX + Power 3x2,5mm



Cable híbrido de 2 señales audio balanceada/ cable DMX + 1 cable de alimentación 3x2.5mm.

- **Aplicaciones**
  - Control mesas iluminación
  - Control mesas audio
  - Señal para intercom
  - Aplicaciones móviles y de alquiler
  - Instalaciones fijas
  - Multipar audio analógico, señal DMX y alimentación

- **Recomendado para rental** (compañías de alquiler), su flexibilidad es una de sus principales características

Referencia PAC252-1

Unidad: Precio por Metro
Embalaje completo: 100 Metros
Aplicaciones: Rental e instalación
Tipo: 2 Señal balanceada/DMX + 1 power 3G2.5
Color: Cubierta exterior color negro
Clase de Cable: Cable Híbrido

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Tipo de Cable: Cable Híbrido
Marca: Procab

- El **PAC252** es un cable híbrido de alimentación / audio que consta de 3 secciones de alimentación de 2,5 mm² y dos veces un par de señales de 2 x 0,22 mm² de 110 ohmios.
- El par de señal dual lo hace ideal para aplicaciones donde se necesita una señal estéreo o donde el segundo par se usa como redundancia.
- La alimentación y los 2 cables de señal tienen una cubierta separada, lo que facilita la división de los cables al final.

Características

- Especificaciones del cable de **alimentación (POWER)**
  - Conductor interno: BC 48 x 0,25mm (Ø) (OFC)
  - Sección del conductor interno: 2.5 mm²
  - American Wire Gauge: 14 AWG
  - Numero de conductores: 3
  - Aislamiento: PVC Ø 3,7 mm
  - Colores de aislamiento: Marrón, Azul, Verde/Amarillo
  - Cubierta exterior: PVC Ø 10 mm color negro
  - Máximo voltaje: 500V
  - Máximo resistencia del conductor: 7,98 Ohm/Km
- Especificaciones **2 cables señal (audio / DMX)**
  - Características impudencia: 110 Ohm
  - Conductor interno: TC 7 x 0,20mm (Ø) (OFC)
  - Sección del conductor interno: 0,22 mm²
  - American Wire Gauge: 24 AWG
  - Numero de conductores: 2
  - Blindaje: Papel de aluminio, Aluminio/Poliester (AL/PET 25/23)
  - Aislamiento: Ø 1,55 mm de espuma de polietileno
  - Colores de aislamiento: Azul, Rojo
  - Cubierta exterior: PVC Ø 5mm color negro
  - Máximo resistencia del conductor: 85 Ohm/Km
- **Especificaciones del conjunto PAC151**
  - Cubierta exterior: PVC blando, flexible y color negro mate
  - Ø exterior: 18 mm
  - Peso aproximado: 380 kg/km

Ventajas

- Cable hibrido flexible y duradero
- Transmisión de señal audio o DMX y red eléctrica en un solo cable
- Instalaciones eventuales mas rápidas
- Control en paralelo de señales de audio, DMX y alimentación
- Muy flexible y resistencia gracias a su cubierta de protección
- Blindaje excelente
- Diámetro compacto
- Información de longitud impresa en el cable

Identificación

- Marca: Procab
- Familia cables Procab: Cables híbridos
- Código: PAC252
- Código EAN: 5414795044562
- Suministro: En rollos de 100 metros, disponible en rollos de 300 metros
- Precio: El precio indicado es por metro

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.





Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.