AUDIOPHONY UHF410-Base-F5 RECEPTOR UHF DIVERSITY-

UHF410-Base-F5: Receptor UHF diversity-autoscan con función de sincronización y estuche - 500MHz

- Receptor True Diversity
- Rangos de frecuencia UHF 514 ~ 564 MHz, **compatible con 4G**
- Frecuencias programadas con función de escaneo automático
- Presets para 8 grupos, 16 canales.

Referencia H11026

- **Receptor UHF diversity-autoscan con función de sincronización y estuche - 500MHz**
  - Receptor True Diversity
  - Rangos de frecuencia UHF 514 ~ 564 MHz, compatible con 4G
  - Frecuencias programadas con función de escaneo automático
  - Presets para 8 grupos, 16 canales.
  - Pantalla LCD: frecuencia, grupo, canal, RF y AF
  - Salida de audio balanceada y no balanceada a través de XLR y jack 6.35 mono

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- Nivel línea o micro
- Nivel de volumen ajustado a través del rueda en parte delantera
- Antenas desmontables BNC, múltiples accesorios disponibles
- Fuente de alimentación: 12V DC (adaptador incluido)
- Dimensiones: 200 x 42 x 183 mm (2 accesorios para montaje en bastidor de 19")

- **Contenido del paquete**
  - 1 Base UHF410-Base-F5
  - 2 Antenas receptoras
  - 2 Accesorios metálicos
  - 1 Cable Jack-Jack
  - 1 Adaptador de corriente para alimentación de la base
  - 1 Maleta rígida para transporte, esta maleta se utiliza para el transporte y protección del receptor UHF y para accesorios no incluidos como el micrófono de mano, la petaca inalámbrica, incluso micrófonos de cabeza o corbata

- **Identificación**
  - Marca: Audiophony
  - Familia Audiophony: Micrófonos inalámbricos UHF
  - Modelo: UHF410-Base-F5
  - Código Audiophony: H11026
  - Código EAN: 3662009020846

- **Declaración de conformidad CE**
  - Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que los micrófonos inalámbricos UHF transmisores y receptores Audiophony: UHF-410 (H10271 y H11026)/UHF410-Hand (H10272 y H11027)/UHF410-Body (H10273 y H11028).
  - Cumplen las siguientes directivas comunitarias:
    - 2011/65/UE ROHS
    - 2014/53/UE RED
    - 2014/35/UE BT
    - 2014/30/UE CEM
  - Y cumplen los siguientes estándares o documentos normativos
    - EN 300 422-2 V1.3.1 (2011-08)
    - EN 300 440-2 V1.4.1 (2010-08)
    - EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
    - EN 301 489-3 V1.6.1 (2012-05)
    - EN 301 489-9 V1.4.1 (2007-11)
    - EN 60065: 2001+A1: 2005+A2: 2010: 2006 + A11:2008+A2: 2010+A12: 2011

- **Acerca del nuevo plan de frecuencias UHF**
  - Las bandas de frecuencia autorizadas pueden ser utilizadas "libremente" por equipos PMSE, es decir, sin necesidad de autorización individual previa, pero sujeta su utilización al cumplimiento de los parámetros técnicos establecidos.
  - En estas circunstancias, los usuarios de equipos auxiliares para el diseño y emisión de programas de sonido no deben estar sujetos al pago de tasas. No obstante, no deben interferir con otros usos de frecuencias y no están protegidos frente a interferencias.
  - Compruebe sus servicios locales autorizados para estar seguro de que puede utilizar el rango de frecuencias de su sistema. (Ver ultima hoja del manual de este micrófono).

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.