

AUDIOPHONY GO-Mono-F5 RECEPTOR UHF 16 FREC. PARA



Receptor Diversity GO-Mono-F5 UHF para 1 emisor - 500MHz

- Receptor UHF de 16 frecuencias
- Rangos de frecuencia UHF 514-542 MHz, compatible con 4G
- Sistema Diversity para recepción libre de microcortes.
- Silenciador ajustable.



Referencia H11029

Receptor Diversity GO-Mono-F5 UHF 16 frecuencias para 1 emisor - 500MHz

- Receptor UHF de 16 frecuencias
- Rangos de frecuencia UHF 514-542 MHz, compatible con 4G
- Sistema Diversity para recepción libre de microcortes.
- Silenciador ajustable.
- Operación simultánea de 4 receptores (4 micrófonos)
- Antenas ajustables en el frente
- Alcance promedio de 70m en condiciones ideales
- XLR balanceado y salidas de jack no balanceadas
- Montaje en bastidor por dos a través de FREE-RACK (opcional)
- Dimensiones: 130 x 36 x 92 mm.



SILUJ - www.siluj.net

Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, Pl. Trabajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860

El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.