

# PROCAB CABLE MICROFONO BALANCEADO CCA- S1B,D1,A1



Cable de micrófono balanceado - flex 2 x 0,34 mm<sup>2</sup> - 22 AWG - EN50399 CPR Euroclase Cca-s1b, d1, a1

- EN50399 CPR Euroclase Cca-s1b, d1, a
- Conductores trenzados delgados y densos de 22 AWG (0,34 mm<sup>2</sup>)
- Blindaje de lámina individual con hilo de tierra

Referencia CMC222-CCA

Unidad: Precio por Metro  
Aplicaciones: Instalación  
Color: Cubierta exterior flexible color negro  
Certificación: EN50399 CPR Euroclase, RoHS2, REACH, EN50575:2014+A1:2016,  
Gama Cable: Audio  
Clase de Cable: Cable Balanceado  
Tipo de Cable: Cable Micrófono  
Sección del cable: 2 x 0,34 mm<sup>2</sup>  
Normativa CPR: CPR Cca  
AWG (American Wire Gauge): AWG 22  
Marca: Procab

- El **CMC222-Cca** es un cable de micrófono de instalación de alta calidad que cumple con los estándares Cca del Reglamento de Productos de Construcción (CPR) en cuanto a resistencia al fuego y a la inflamabilidad en instalaciones fijas, minimizando los humos tóxicos y proporcionando una resistencia óptima a la propagación del fuego
- Además de sus propiedades mejoradas contra el fuego, la cubierta exterior del cableado es suave y duradera para una fácil instalación y extracción. Consta de conductores trenzados con blindaje de papel de aluminio y hilo de tierra, lo que garantiza una alta comodidad para los instaladores. El blindaje altamente efectivo garantiza una excelente inmunidad contra el ruido y las interferencias causadas por dispositivos externos. El trenzado mantiene el cable flexible y fácil de manejar.
- **Características físicas**
  - EN50399 CPR Euroclase: Cca-s1b, d1, a1
  - Tipo de cable: Cable de micrófono 22 AWG
  - Conductor interno
    - Material: BC 7 x 0,25 mm (Ø) (OFC)
    - Sección: 0,34 mm<sup>2</sup>
    - AWG: 22
    - Numero de conductores: 2
    - Aislamiento: Material Poliolefina 1,80 mm (Ø) colores Rojo y Azul
  - Cubierta externa: Material Poliolefina 6,2 mm (Ø), color negro
- **Características eléctricas**
  - Resistencia dieléctrica: 500 (KV / 1 min. CC)
  - Voltaje nominal: 100V
  - Max. conducción: Resistencia DC 53 (Ω / Km)
- **Identificación**
  - Marca: Procab
  - Modelo: CMC222-CCA
  - Descripción: Cable de micrófono balanceado - flex 2 x 0,34 mm<sup>2</sup> - 22 AWG - EN50399 CPR Euroclase Cca-s1b, d1, a1
  - Código EAN: 5414795044739

