

PROCAB CABLE MICROFONO BALANCEADO CCA-S1B,D1,A1

Cable de micrófono balanceado - flex 2 x 0,34 mm² - 22 AWG - EN50399 CPR Euroclase Cca-s1b, d1, a1

- EN50399 CPR Euroclase Cca-s1b, d1, a
- Conductores trenzados delgados y densos de 22 AWG (0,34 mm²
- Blindaje de lámina individual con hilo de tierra

Referencia CMC222-CCA

Unidad: Precio por Metro
Aplicaciones: Instalación
Color: Cubierta exterior flexible color negro
Certificacion: EN50399 CPR Euroclase, RoHS2, REACH, EN50575:2014+A1:2016,
Gama Cable: Audio
Clase de Cable: Cable Balanceado
Tipo de Cable: Cable Micrófono
Sección del cable: 2 x 0,34 mm²
Normativa CPR: CPR Cca
AWG (American Wire Gauge): AWG 22
Marca: Procab

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- El **CMC222-Cca** es un cable de micrófono de instalación de alta calidad que cumple con los estándares Cca del Reglamento de Productos de Construcción (CPR) en cuanto a resistencia al fuego y a la inflamabilidad en instalaciones fijas, minimizando los humos tóxicos y proporcionando una resistencia óptima a la propagación del fuego
- Además de sus propiedades mejoradas contra el fuego, la cubierta exterior del cableado es suave y duradera para una fácil instalación y extracción. Consta de conductores trenzados con blindaje de papel de aluminio y hilo de tierra, lo que garantiza una alta comodidad para los instaladores. El blindaje altamente efectivo garantiza una excelente inmunidad contra el ruido y las interferencias causadas por dispositivos externos. El trenzado mantiene el cable flexible y fácil de manejar.

- **Características físicas**
    - EN50399 CPR Euroclase: Cca-s1b, d1, a1
    - Tipo de cable: Cable de micrófono 22 AWG
    - Conductor interno
        - Material: BC 7 x 0,25 mm (Ø) (OFC)
        - Sección: 0,34 mm²
        - AWG: 22
        - Numero de conductores: 2
        - Aislamiento: Material Poliolefina 1,80 mm (Ø) colores Rojo y Azul
    - Cubierta externa: Material Poliolefina 6,2 mm (Ø, color negro
- **Características eléctricas**
    - Resistencia dieléctrica: 500 (KV / 1 min. CC)
    - Voltaje nominal: 100V
    - Max. conducción: Resistencia DC 53 (Ω / Km)

- **Identificación**
    - Marca: Procab
    - Modelo: CMC222-CCA
    - Descripción: Cable de micrófono balanceadoo - flex 2 x 0,34 mm ² - 22 AWG - EN50399 CPR Euroclase Cca-s1b, d1, a1
    - Código EAN: 5414795044739





Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.