

ALTAIR Estación Intercom inalámbrica 1 canal High



Estación intercom WBS-200HD inalámbrica monocanal

- Comunicación digital encriptada. El proceso de encriptado digital garantiza una alta seguridad en las comunicaciones.
- Utiliza frecuencias libres (sin licencia)
- Sistema de antenas Diversity Dual "pre-amble", selecciona la mejor señal de radio para maximizar la cobertura y reducir dropouts.
- Este modelo reemplaza a sus predecesor WBS-200, manteniendo la compatibilidad con ellos y con todos los modelos de petaca inalámbrica ALTAIR.

Referencia WBS-200HD

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Potencia: 10W
Voltaje / Tensión: 90 a 250 VAC / 50-60Hz
Tamaño: 482 x 150 mm, formato rack 19" altura 1U
Peso: 3,0 kg

- La estación **WBS-200HD** presenta características similares a las de la anterior versión y permite ejecutar todas funciones especiales de la serie **WB-200**, mejorando además la calidad del audio en la línea de intercom.
 - El panel frontal de la estación cuenta con 2 antenas omnidireccionales para crear un sistema Diversity, asegurándose la mayor cobertura posible y minimizándose los cortes en la comunicación.
 - Al emplearse junto a cualquier petaca de intercom inalámbrico "HD" la estación WBS-200HD ofrecerá un ancho de banda de 100Hz-7Khz en la línea de intercom.
 - El sistema puede trabajar con un máximo de 4 petacas inalámbricas (tanto "EXTREME" como "Compact"), permitiendo además el uso de hasta 20 petacas o estaciones de cable (EM-201, EM-202, etc.) En caso de necesitarse más petacas inalámbricas varias estaciones pueden "linkarse" entre sí a lo largo del área de trabajo, expandiéndose el número de usuarios inalámbricos en una configuración a modo de red "celular".
- **Especificaciones generales**
 - Sistema de antenas Diversity Dual "pre-amble", selecciona la mejor señal de radio para maximizar la cobertura y reducir dropouts.
 - El proceso de encriptado digital garantiza una alta seguridad en las comunicaciones.
 - La estación base puede ser alimentada externamente desde otra estación o mediante batería de 12VDC.
 - Junto con la estación base se suministran las dos antenas frontales desmontables. Opcionalmente se pueden solicitar distintos modelos de antenas especiales para obtener el mejor resultado en distintos entornos y aplicaciones.
 - **Características**
 - **Radio**
 - Frecuencia: Banda de 1900 Mhz
 - Modulación: Modulación:GFSK/TDMA.
 - Potencia Transmisor: 22 dBm típica.
 - Sensibilidad Recepción:-92 dBm típica.
 - Número de petacas por base:1 a 4 unidades máximo, conversación en full duplex.
 - **Audio**
 - Número de canales: 2 líneas A y B seleccionables.
 - Audio Wideband:100HZ - 7KHZ al trabajar con petacas inalámbricas "HD" ALTAIR.
 - Entrada de programa: Seleccionable nivel Línea o Mic.
 - Salida de Audio: Línea de intercom o salida de Mic.
 - Tipo de Headset: Seleccionable dinámico o electret.
 - Conectores para Headset: 4 pin XLR macho y 4 pin XLR mini.
 - **General**
 - Alimentación: 90 a 250 VAC / 50-60Hz
 - Potencia: 10W
 - Dimensiones: 482 x 150 mm. formato rack 19", altura 1 U
 - Peso: 3 Kg