

ALTAIR Estación Intercom inalámbrica 2 canales Hig

Estación base inalámbrica de doble canal Altair WBS-202HD con 2 antenas

- Estación central intercomunicación inalámbrica “High Definition Audio”, 2 canales inalámbricos y 2 líneas de cable.
- Sistema de antenas Diversity Duaal-Selecciona mejor señal de radio asegurando la mejor cobertura y reduciendo los dropouts.
- El proceso de encriptado digital garantiza una alta seguridad en las conversaciones.
- La estación ese puede alimentar externamente desde otra estación o bien mediante una batería de 12 VDC.
- Se suministra con dos antenas frontales.

Referencia WBS-202HD

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Potencia: 40W
Voltaje / Tensión: De 90 a 250 V AC 7 50-60 Hz
Tamaño: 482 x 150 mm. 1 Unidad rack 19"

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Peso: 3,0 kg
Marca: Altair

- Este modelo reemplazan a sus predecesor WBS-202, manteniendo la compatibilidad con el y con todos los modelos de petaca inalámbricas ALTAIR.
- La estación WBS-202HD presenta características similares a las de la anterior versión WBS-202, permitiendo ejecutar todas las funciones especiales de la serie WB-200 y mejorando además la calidad del audio en la línea de intercom.
- El panel frontal cuenta con 2 antenas omnidireccionales, cada una dedicada a un enlace de RADIO (antena izquierda para RADIO 1, antena derecha para RADIO 2). Conectando 2 antenas adicionales el usuario puede configurar un sistema Diversity para cada RADIO garantizando así la mejor cobertura y minimizando el riesgo de dropouts.
- Al emplearse junto a cualquier petaca de intercom inalámbrico “HD” la estación WBS-200HD ofrecerá un ancho de banda de 100Hz-7Khz en la línea de intercom.
- Esta estación base dual puede operar con un máximo de 8 petacas inalámbricas ALTAIR, en 2 modos de operación distintos: A/B ó A+B. Al mismo tiempo, la unidad permite el uso de hasta 20 petacas de cable (EM-201, EM-202, etc.), añadiendo flexibilidad al sistema.
- Cuando más petacas inalámbricas sean necesarias, pueden enlazarse varias estaciones para ampliar el sistema.

- **Características**
  - **Radio**
    - Frecuencia: Banda de 1.9 Ghz
    - Modulación: GFSK / TDMA
    - Potencia del transmisor: 22 dBm típica
    - Sensibilidad de recepción: -92 sBm típica
    - Número de petacas inalámbricas por base: 8 x WBP-200 (petacas de 1 canal) / 6 x WBP-200 + 2 x WBP-202 (dual)
  - **Audio**
    - Número de canales: 2 canales: A y B seleccionables.
    - Audio Wideband:100Hz - 7kHz al usarse junto a petacas inalámbricas "HD" ALTAIR.
    - Entrada de programa:Nivel seleccionable Línea o Micro.
    - Salida de Audio: Línea de intercom ó salida de Mic.
    - Salida de avisos "Stage Announce":Conexión a megafonía para avisos desde la base o desde petacas Manager.
    - Tipo de Headset: Seleccionable dinámico ó electret
    - Conectores para Headset:4 pin XLR macho y 4 pin XLR mini.
  - **General**
    - Alimentación: De 90 a 250 VAC / 50-60Hz / 10 watios.
    - Medidas: 482 x 150 mm, 1 unidad de rack 19"
    - Peso: 3 kg
  - **Compatible**: Con todas las petacas y auriculares de Altair

- **Identificación**
  - Marca: Altair
  - Familia Altair: Intercom
  - Modelo: WBS.202HD
  - Código Altair: 5035
  - Descripción: Estación central intercomunicación inalámbrica “High Definition Audio”, 2 canales inalámbricos y 2 líneas de cable.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.





Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.