

ALTAIR ES-200

Estación de sobremesa de doble canal



Estación de sobremesa de doble canal. Operación manos libres, con altavoz y micrófono incorporados. Conector para headset. ES-200 Altair

- La unidad de sobremesa **ES-200**, presentada en formato pupitre, permite la comunicación full duplex y manos libres en ambos canales A y B.
- Esta unidad se alimenta remotamente por los cables de Intercom.
- Dispone de un micrófono dinámico direccional de cuello de cisne no removible, así como altavoz de elevado rendimiento optimizado para voz. L
- a conexión de unos cascos desconecta automáticamente el micrófono de panel así como el altavoz cuando se precisa privacidad.

Referencia ES-200

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Voltaje / Tensión: 12-32V, nom. 24V/ 70 mA
Tamaño: 310 x 89 x 70 mm (Atura rack 2 U 19")

Peso: 1,6 Kg
Marca: Altair

- Además de las aplicaciones clásicas, la unidad dispone de un sistema de avisos remoto con preselección de nivel independiente del volumen normal seleccionado en el panel frontal.
- Al incorporar altavoz y micrófono de panel, esta unidad se convierte en un complemento de la unidad central EF-200 para aplicaciones de manos libres.
- Unidad de escucha remota: mediante la preselección de la función "MIC ON REMOTE", la unidad permite monitorizar una estancia determinada.
- La unidad incorpora de serie dos orejeras desmontables para su instalación en rack de 2U de altura, empotrar en cajeados o para fijar atornillada sobre paredes o consolas.

• Características

- Altavoz incorporado y micrófono de panel de cuello de cisne.
- Conexión de auriculares con micrófono y desconexión automática del altavoz y del micro de panel.
- Pulsador de micrófono On/Off/PTT lógico (función "Push to Talk") con LED indicador.
- Apagado remoto del micrófono (Mic-Kill), y del Buzzer (Buzz-Kill).
- Buzzer de gran sonoridad, con ajuste de nivel y pulsador On/Off.
- Altavoz de 1 Watt.
- Limitador en el micrófono para comunicaciones confortables.
- Ajuste de cancelación de acoples desde el panel frontal.
- Funciones programables: encendido remoto del altavoz y/o del micrófono, etc
- Alimentación: 12-32V, nom. 24V/ 70 mA.
- Conexión línea: XLR-3M/XLR-3F por canal.
- Medidas: 310 x 89 x 70 mm (2 Unidades altura rack 19")
- Peso: 1,6 kg

