

BRITEQ BT-TEATRO 100MZ FRESNEL 100W 3000K



Proyector Fresnel LED COB 100 para TV, cine y teatro con temperatura de color 3000K

- Potente Fresnel de teatro LED de 100W
- El proyector versátil perfecto para trabajos en TV, teatro, alquiler, stands de exposición
- Rendimiento fotométrico / precio excepcional: CRI / Ra> 96, TLCI> 97, CQS> 94, Rf> 92, Rg> 97
- Ajuste manual del ángulo del haz: 15°
 45° (ángulo de campo: 22° ~ 60°)

Referencia B06029

Unidad: Precio por 1 Pieza Embalaje completo: 1 Unidad

Apertura haz: Zoom manual de 15º a 45º

Potencia: 100W

Voltaje / Tensión: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz

Temperatura de color: 3000K

Rango IP: IP30 Color: Negro

Número de LED: 1 COB 100W Tamaño: Ver medidas en imágenes Certificacion: LVD, EMCD y RoSH Número de canales: DMX 4

Peso: 7,2 kg

Conectores: 2 XLR 3 Pin, 2 XLR 5 Pin, 2 Powercon

Marca: Briteg





- Porta filtros para gelatina de color y puerta de entrada viseras de ocho hojas incluida.
- No se necesitan dimmer pesados y costosos
- Funcionamiento muy silencioso: ventilador de refrigeración con control de temperatura y bajo nivel de ruido.
- Pantalla LCD para navegar fácilmente por el menú de configuración.
- Control manual o control DMX: 4 modos de canal diferentes (atenuación de 8 bits y 16 bits) para una máxima flexibilidad.
- Preparado para DMX inalámbrico: simplemente conecte un DONGLE WTR-DMX opcional (Código Briteq: B04645)
- Grabaciones de TV sin parpadeos gracias a la frecuencia de actualización LED de 1,2Hz
- Control manual de dimmer y zoom / enfoque: alineación sencilla del proyector en el escenario + uso en stands de exhibición.
- Comportamiento de lámpara seleccionable: lámpara halógena (lenta) o led (rápida).
- Cuatro curvas de atenuación: lineal, cuadrada, cuadrada inversa, curva en S.
- En caso de falla de DMX, puede elegir entre modo manual, apagón y congelación.
- Funcionalidad **RDM** para una fácil configuración y monitoreo remoto: direccionamiento DMX, modo de canal, temperatura,...
- Función de bloqueo para evitar alteraciones no deseadas de la configuración.
- Se pueden guardar / cargar la configuración predeterminada de fábrica + la configuración del usuario.
- Entradas / salidas DMX de 3 y 5 pines + entradas / salidas compatibles con PowerCON ® para una fácil conexión en cadena

Función RDM y Setup remote

- RDM "Gestión remota de dispositivos". Este proyector funciona con un breve conjunto de funciones RMD, lo que significa que puede configurar una comunicación bidireccional con un controlador DMX compatible con RDM. Algunas de estas funciones se describen brevemente a continuación, otras se agregarán en el futuro.
- El controlador DMX envía un "comando de descubrimiento", todos los dispositivos RMD responden y envían su ID de dispositivo único.
- El controlador DMX solicita a cada dispositivo RDM algunos datos básicos que sabe qué dispositivos están conectados. El proyector responderá
 - Nombre del dispositivo: BT-THEATRE 200TW
 - Fabricante: Briteg
 - Categoria: Dimmer LED
 - Firmware: x.x.x.x (versión de firmware del proyector)
 - Dirección DMX: xxx (dirección DMX actual del proyector)
 - Huella DMX:xx (Número de canales DMX utilizados por el proyector)
 - Personalidad: xx (personalidad actual (o modo de trabajo DMX) utilizado por los proyectores)
- El controlador **DMX** puede enviar ciertos comandos a cada dispositivo **RDM** que permiten la configuración remota de las unidades.
- Gracias a esto, el proyector se puede configurar de forma remota

Características

- o Alimentación: AC 110-240V, 50/60Hz
- Fusible: T2A / 250 (20 x 5 mm)
- Consumo: 105 vatios
- o Display: LCD
- Agujero lira para fijación: M12
- Modo de conltro: Manual, DMX y standalone
- Máximos canales DMX: 4
- · Conectores de alimentación de entrada y salida Powercon Neutrik
- Conectores de entrada de señal DMX: XLR de 3 (macho y hembra) y XLR 5 pin (macho y hembra)
- · LED COB: 100W blanco cálido
- CCT: 3000K
- ∘ CRI: >95
- Apertura (Haz): Zoom manual de 15º a 45º
- $\circ\,$ Apertura (campo): Zoom manual de $22^{\underline{o}}$ a $60^{\underline{o}}$
- Ratio IP: IP30





- Color del cuerpo: NegroMedidas: Ver imagen
- Peso: 7,20 kg

Identificación

Marca: Briteq

Familia Briteq: TeatroCódigo Briteq: B06029Código EAN: 5420025660297

• Contenido del paquete

- 1 Proyector Fresnel BT-Theatre 100MZ
- 1 Visera de 8 palas
- 1 Portafiltros
- 1 Cable alimentación Powercon Schuko

Accesorios opcionales

- Flightcase para transporte y almacenaje de 4 proyectores: Código B03285
- o Actualizador de Firmware: Código B05019
- Dongle DMX WTR-DMX: Código B04645
- o Cables de señal DMX: Ver cableado DMX
- Garras para anclaje: Ver garras y abrazaderas
- · Cables de seguridad: Ver cables de seguridad

• Info sobre declaración de conformidad CE en este enlace (Declaración conformidad CE)

- Marca: Briteq Lighting
- Grupo producto: Proyector LED
- Modelo: BT-TEATRE 100MZ
- Normativas cumplidas
 - LVD
- EN 60598-2-17: 2018
- EN 60598-1: 2015 + A1: 2018
- EN 62471: 2008
- EN 62493: 2015
- EN 62031: 2008 + A1: 2013 + A2: 2015
- EN 61347-1: 2015
- EN 61347-2-13: 2014 + A1:2017
- EMCD
- EN IEC 55015: 2019
- EN 61547: 2009
- EN IEC 61000-3-2: 2019
- EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019
- RoHS
- IEC 62321-3-1: 2013
- IEC 62321-5: 2013
- IEC 62321-4: 2013+amd1: 2017 CSV
- IEC 62321-6: 2015
- IEC 62321-7-1: 2015
- IEC 62321-7-2: 2017
- IEC 62321-8: 2017
















LUX (full on) 65748	16435	7385	4110	2630	1825
BT-THEATRE 100MZ					
					П
BEAM: 16"					
DISTANCE (m) 1 BEAM Ø (ow) 28	2 56	3 84	4	5 141	170

LUX (full on) 9000	2290	1000	563	360	290
BT-THEATRE 100MZ					
		_			
					- 1
					- 1
BEAM: 48°		100			
ASTANCE (m) 1	2	3	4	5	
EAM Ø (cm) 83	196	349	331	454	497

