



# BRITEQ BT-TEATRO 200TW FRESNEL 200W 2800K a 6000K



Proyector Fresnel LED COB 200 para TV, cine y teatro con temperatura de color desde 2800k a 6000K

- Potente Fresnel de teatro LED de 200W con **CCT ajustable** .
- LED COB doble (100W 2800K + 100W 6000K) para blanco sintonizable con CCT que va desde 2800K a 6000K.
- **El proyector versátil perfecto para trabajos en TV, teatro, alquiler, stands de exposición**
- Rendimiento fotométrico / precio excepcional: CRI / Ra > 96, TLCI > 98, CQS > 96, Rf > 94, Rg > 100 (@ 3000K)
- Ajuste manual del ángulo del haz: 12° ~ 56° (ángulo de campo: 20° ~ 67°)
- Ajustes preestablecidos de CCT manuales mientras se utiliza de forma independiente: 2800K, 3000K, 3200K, 4000K, 4300K, 5600K, 6000K

Referencia B06030

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Apertura haz: Zoom de 12º a 56º

Potencia: 200W  
Voltaje / Tensión: AC 110-240V, 50/60Hz  
Temperatura de color: Ajustable de 2800k a 6000k  
Rango IP: IP30  
Color: Negro  
Número de LED: LED COB 200W  
Tamaño: Ver imagen  
Potencia LED / Lámpara: 200W  
Número de canales: Máx. 5 canales DMX  
Peso: 7,25 kg

- Porta filtros para gelatina de color y puerta de entrada viseras de ocho hojas incluida.
  - No se necesitan dimmer pesados y costosos
  - Funcionamiento muy silencioso: ventilador de refrigeración con control de temperatura y bajo nivel de ruido.
  - Pantalla LCD para navegar fácilmente por el menú de configuración.
  - Control manual o control DMX: 5 modos de canal diferentes (atenuación de 8 bits y 16 bits) para una máxima flexibilidad.
  - Se puede utilizar el modo DMX de 1 canal, con el preajuste CCT de su elección.
  - Preparado para DMX inalámbrico: simplemente conecte un DONGLE WTR-DMX opcional (Código Briteq: B04645)
  - Grabaciones de TV sin parpadeos gracias a la frecuencia de actualización LED ajustable: de 600 Hz a 4800 Hz
  - Control manual de dimmer y zoom / enfoque: alineación sencilla del proyector en el escenario + uso en stands de exhibición.
  - Comportamiento de lámpara seleccionable: lámpara halógena (lenta) o led (rápida).
  - Cuatro curvas de atenuación: lineal, cuadrada, cuadrada inversa, curva en S.
  - En caso de falla de DMX, puede elegir entre modo manual, apagón y congelación.
  - Funcionalidad **RDM** para una fácil configuración y monitoreo remoto: direccionamiento DMX, modo de canal, temperatura,...
  - Función de bloqueo para evitar alteraciones no deseadas de la configuración.
  - Se pueden guardar / cargar la configuración predeterminada de fábrica + la configuración del usuario.
  - Entradas / salidas DMX de 3 y 5 pines + entradas / salidas compatibles con PowerCON® para una fácil conexión en cadena
- **Función RDM y Setup remote**
    - **RDM** "Gestión remota de dispositivos". Este proyector funciona con un breve conjunto de funciones RMD, lo que significa que puede configurar una comunicación bidireccional con un controlador DMX compatible con RDM. Algunas de estas funciones se describen brevemente a continuación, otras se agregarán en el futuro.
    - El controlador **DMX** envía un "comando de descubrimiento", todos los dispositivos **RMD** responden y envían su ID de dispositivo único.
    - El controlador **DMX** solicita a cada dispositivo **RDM** algunos datos básicos que sabe qué dispositivos están conectados. El proyector responderá
      - Nombre del dispositivo: BT-THEATRE 200TW
      - Fabricante: Briteq
      - Categoría: Dimmer LED
      - Firmware: x.x.x.x (versión de firmware del proyector)
      - Dirección DMX: xxx (dirección DMX actual del proyector)
      - Huella DMX:xx (Número de canales DMX utilizados por el proyector)
      - Personalidad: xx (personalidad actual (o modo de trabajo DMX) utilizado por los proyectores)
    - El controlador **DMX** puede enviar ciertos comandos a cada dispositivo **RDM** que permiten la configuración remota de las unidades.
    - Gracias a esto, el proyector se puede configurar de forma remota
- **Características**
    - Alimentación: AC 110-240V, 50/60Hz
    - Fusible: T2A / 250 (20 x 5 mm)
    - Consumo: 105 vatios
    - Display: LCD

- Agujero lira para fijación: M12
- Modo de control: Manual, DMX y standalone
- Máximos canales DMX: 5
- Conectores de alimentación de entrada y salida Powercon Neutrik
- Conectores de entrada de señal DMX: XLR de 3 (macho y hembra) y XLR 5 pin (macho y hembra)
- LED COB: 200W blanco frío y blanco cálido
- CCT: 2800K + 6000K
- CRI: >95
- Apertura (Haz): Zoom manual de 12º a 56º
- Apertura (campo): Zoom manual de 20º a 67º
- Ratio IP: IP30
- Color del cuerpo: Negro
- Medidas: Ver imagen
- Peso: 7,25 kg

#### • Identificación

- Marca: Briteq
- Familia Briteq: Teatro
- Código Briteq: B06030
- Código EAN: 5420025660303

#### • Contenido del paquete

- 1 Proyector Fresnel BT-Theatre 200TV
- 1 Visera de 8 palas
- 1 Portafiltros
- 1 Cable alimentación Powercon - Schuko

#### • Accesorios opcionales

- Flightcase para transporte y almacenaje de 4 proyectores: Código B03285
- Actualizador de Firmware: Código B05019
- Dongle DMX WTR-DMX: Código B04645
- Cables de señal DMX: Ver cableado DMX
- Garras para anclaje: Ver garras y abrazaderas
- Cables de seguridad: Ver cables de seguridad



