PROCAB CABLE HDMI MACHO a HDMI MACHO 1.4 - 28 AWG

4K Ultra HD | Install | Mobile | Rental

HDMI HIGH SPEED with ETHERNET | HDMI STANDARD with ETHERNET

Cable HDMI A macho a HDMI A macho de 5 m. Procab CLV100/5

- El **CLV100** es un cable HDMI de calidad de la serie Classic y proporcionará una solución confiable para todas sus conexiones audiovisuales.
- Este cable cumple con los más altos estándares de certificación actualmente disponibles en HDMI y ofrece soporte Ethernet, así como un canal de retorno de audio.
- La combinación de contactos chapados en oro, conductores de cobre sin oxígeno y el triple blindaje adicional (para proteger contra interferencias EM y RF) aseguran un rendimiento óptimo. Para asegurarse de que este rendimiento dure, está protegido por una chaqueta exterior duradera de larga duración.
- El **CLV100** admite no solo señales de 1080p, sino también resoluciones de cine masivas de **4K x 2K** e imágenes en 3D.

Referencia CLV100-5

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Tipo: Cable HDMI - HDMI
Color: Negro
Gama Cable: Datos
Clase de Cable: Cable HDMI
Tipo de Cable: Cable HDMI
AWG (American Wire Gauge): 28 AWG
Conectores: 1 HDMI a 1 HDMI
Longitud: 5 metros
Marca: Procab

- **Características descatacadas**
    - Cubierta de PVC flexible
    - Cobre sin ixígeno
    - Triple blindaje
- **Características del cable utilizado**
    - Características físicas
        - Conductor interno
            - Material: SC 1 x 0,32 mm (Ø) (OFC)
            - AWG: 28
            - Blindaje: Papel de aluminio Al-mylar, cobertura del 100% - superposición del 25%, cable de drenaje BC 7 x 0,127 mm (Ø) (OFC). Trenza BC 16 x 10 x 0,10 mm (Ø) (OFC).
        - Cubierta externa: PVC 7,3 mm (Ø)
- **Características eléctricas**
    - Prueba dialéctica: 500 VCA / min
    - Intraskew: 151 ps / cable
    - Atenuación:
        - Frecuencia 300 kHz ~ 825 MHz
        - Max. Atenuación dB: <5 dB
    - Resistencia: Min. 100 MΩ / km a 20 ° C
    - Demora: 5,05 ns / m
    - Impedancia: 100 ± 10 Ω

- **Identificación**
    - Marca: Procab
    - Familia Procab: Cables video
    - Modelo: CLV100/5
    - Código EAN: 5414795024830

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.