



# ELUMEN8 PROYECTOR PC LED 250W 3200 ZOOM 15º a 36º

## elumen8

Proyector PC 250W 3200K con Zoom 15º - 36º  
(TZ 250PC WW)

- Una luminaria con lente convexa de alto rendimiento para aplicaciones generales de iluminación de largo alcance.
- Este proyector ofrece una salida de luz superior, un CRI alto y una frecuencia de refresco superior.
- El LED de 250W ofrece una mejor salida que una lámpara halógena de 1200W.
- Una pantalla de 4 botones permite a los usuarios seleccionar DMX y modos de dimmer manual junto con curvas de dimmerización.

Referencia ELUM111

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Apertura haz: Zoom de 15º a 36º  
Voltaje / Tensión: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz.  
Temperatura de color: 3200K  
Gama: Proyector LED PC Teatro  
Color: Negro

Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by-nc/creativecommons.org  
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido  
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y  
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

Tamaño: Dimensiones (Al x An x Pr): 399 x 360 x 490 mm  
Certificación: CE y RoSH  
Número de canales: Canales DMX: 1 ó 3 seleccionables  
Consumo: 260W  
Peso: 10,2 kg  
Marca: Elumen8

- **Características**

- **Optica**

- 1 LED COB blanco cálido de 250W (3200K)
    - Ángulo de haz ajustable manualmente de 15° a 36°
      - 15° - 32.420 Lux a 2 m
      - 36° - 7.610 Lux a 2 m
    - Frecuencia de refresco de 3,6 kHz
    - CRI: 96,3

- **Control**

- Canales DMX: 1 ó 3 seleccionables
    - **RMD** (Remote Device Management)
    - Dimmer 0-100 % y luz estroboscópica variable
    - 4 curvas de dimmer: lineal, cuadrado, cuadrado inverso y curva en S

- **Otras características**

- Menú de 4 botones con pantalla LCD
    - Entrada y salida alimentación mediante PowerCON
    - Entrada y salida señal DMX mediante XLR de 3 y 5 pin
    - Ventilador con control de temperatura
    - Porta filtros y visera de 4 palas incluido

- **Especificaciones**

- Consumo de energía: 260W
  - Fuente de alimentación: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz.
  - Fusible: F3A 250V.
  - Dimensiones (Al x An x Pr): 399 x 360 x 490 mm.
  - Peso: 10,2 kg

- **Contenido del paquete**

- 1 Proyector con lente PC 250W 3200K con Zoom 15° - 36°
  - 1 Visera de 4 palas
  - 1 Cable de alimentación UK. *Schuko a red no incluido*
  - 1 Manual usuario



