



LEDj RECORTE LED 120W Zoom 12º a 25º incluye porta

LEDj

Recorte LED 120W Zoom manual de 12º a 25º
(Artisan 1200 WW Profile)

- El **Artisan 1200 WW Profile** es ideal para escuelas, iglesias, escenarios, etc. es un reemplazo ideal para proyectores de halógenos.
- El control de a unidad se facilita mediante un menú de 4 botones y una pantalla LCD, mientras que el ángulo del haz se puede ajustar manualmente de 12º a 25º.
- Se incluye un práctico control remoto por infrarrojos y se puede agregar un transceptor compatible con **W-DMX opcional** en el panel posterior.
- El dispositivo está construido en un chasis robusto con cuatro cuchillas para enmarcado, una ranura para gobos con soporte y se suministra con un portafiltros.

Referencia LEDJ330

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: Zoom manual de 12º a 25º
Potencia: 120W

Voltaje / Tensión: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz.
Temperatura de color: 3200K
Gama: Recorte LED Teatro
Tipo: Recorte LED
Color: Negro
Colores LED: Blanco Cálido
Tamaño: Dimensiones (Al x An x Pr): 290 x 820 x 375 mm.
Certificación: CE y RoSH
Número de canales: Canales DMX: 1/2 ó 3 seleccionables
Peso: 11,8 kg
Marca: LEDj

- **Características**

- **Optica**

- 1 LED COB blanco cálido de 120 W (3200 K)
 - Ángulo de haz ajustable manualmente: 12° - 25°
 - 12° - 24,007 Lux a 2 m
 - 25° - 8,491 Lux a 2 m
 - Frecuencia de refresco de 14,4 kHz
 - CRI: 98
 - 4 cuchillas para recorte del haz
 - Sistema óptico de condensador de vidrio con ajuste de zoom y enfoque
 - Ranura para gobos. Tamaño del gobo: 74,5 mm Ø, Tamaño de imagen: 63 mm Ø, Máx. grosor: 2 mm

- **Control**

- Canales DMX: 1/2 ó 3 seleccionables
 - Compatibilidad USB W-DMX de la serie Artisan para control inalámbrico maestro / esclavo o DMX. El USB W-DMX de la serie Artisan se puede utilizar para recibir DMX inalámbrico y transmitir la señal DMX a través del Salida XLR
 - Dimmer 0-100 % y luz estroboscópica variable
 - 4 curvas de dimmer: lineal, cuadrado, cuadrado inverso y curva en S

- **Otras características**

- Menú de 4 botones con pantalla LCD
 - Entrada y salida alimentación mediante PowerCON
 - Entrada y salida señal DMX mediante XLR de 5 pin
 - Ventilador con control de temperatura
 - Porta filtros, portagobos y 4 gobos de vidrio incluidos

- **Especificaciones**

- Consumo de energía: 120W
 - Fuente de alimentación: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz. • Fusible: F3A 250V.
 - Dimensiones (Al x An x Pr): 290 x 820 x 375 mm
 - Peso: 1,8 kg

- **Contenido del paquete**

- 1 Recorte LED 120W Zoom manual de 12º a 25º
 - 1 Portagobos
 - 4 Gobos
 - 1 IR remote (mando remoto de control)
 - 1 Cable de alimentación UK. Schuco a red no incluido.
 - 1 Manual usuario



*Please note: W-DMX Compatible Transceiver sold separately



Bajo licencia Creative Commons: cc-by.commons.org
 Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
 su reproducción total o parcial sin la autorización previa
 por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.