



LEDj FRESNEL LED 200W Blanco-Frío y Blanco-Calido

LEDj

Fresnel LED 200W Zoom de 20º a 50º con
blanco frío y blanco cálido

- **Artisan 2000 Dual White Fresnel**
- El Artisan 2000 Dual White Fresnel es ideal para escuelas, iglesias, escenarios, etc. es un reemplazo ideal para proyectores de halógenos.
- El control de la unidad se facilita mediante un menú de 4 botones y una pantalla LCD, mientras que el ángulo del haz se puede ajustar manualmente de 20º a 50º.
- Se incluye un práctico control remoto por infrarrojos y se puede agregar un transceptor compatible con **W-DMX opcional** en el panel posterior. El dispositivo está construido en un chasis robusto e incluye una visera de 4 palas.

Referencia LEDJ332

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: Zoom manual de 20º a 50º
Potencia: 200W
Voltaje / Tensión: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz.
Temperatura de color: Blanco frío y blanco cálido
Gama: Proyector Fresnel LED Teatro

Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by-nc/creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

Color: Negro
Tamaño: Dimensiones (Al x An x Pr): 368 x 312 x 490 mm.
Certificación: CE y RoSH
Número de canales: Canales DMX: 1/2/3/4 ó 5 seleccionables
Consumo: 210W
Peso: 5,9 kg
Marca: LEDj

- **Características**

- **Optica**

- 1 LED COB blanco cálido de 200W CW / WW, (blanco frío y blanco cálido)
 - Ángulo de haz ajustable manualmente de 20° a 50°
 - 20° - 9.498 Lux a 2 m
 - 50° - 6.689 Lux a 2 m
 - Frecuencia de actualización de 2,8 kHz
 - CRI: CW 94 y WW 98

- **Control**

- Canales DMX: 1/2/3/4 ó 5 seleccionables
 - Compatibilidad USB W-DMX de la serie Artisan para control inalámbrico maestro / esclavo o DMX
 - El USB W-DMX de la serie Artisan se puede utilizar para recibir DMX inalámbrico y transmitir la señal DMX a través del Salida XLR
 - Dimmer 0-100 % y luz estroboscópica variable
 - 4 curvas de dimmer: lineal, cuadrado, cuadrado inverso y curva en S

- **Otras características**

- Menú de 4 botones con pantalla LCD
 - Entrada y salida alimentación mediante PowerCON
 - Entrada y salida señal DMX mediante XLR de 5 pin
 - Ventilador con control de temperatura
 - Porta filtros y visera de 4 palas incluido

- **Especificaciones**

- Consumo de energía: 210W
 - Fuente de alimentación: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz.
 - Fusible: F3A 250V.
 - Nivel de ruido: 40,5dBA @ 2 m
 - Dimensiones (Al x An x Pr): 368 x 312 x 490 mm.
 - Peso: 5,9 kg

- **Contenido del paquete**

- 1 Proyector Fresnel LED 200W Zoom de 20º a 50º con blanco frío y blanco cálido
 - 1 Visera de 4 palas
 - 1 IR remote (mando a distancia)
 - 1 Cable de alimentación UK. Schuco a red no incluido.
 - 1 Manual usuario



*Please note: W-DMX Compatible Transceiver sold separately



| 20° - Lux | | | | | |
|-----------|-------|-------|------|------|------|
| FULL ON | 45925 | 11482 | 5103 | 2870 | 1837 |
| CW | 27136 | 6784 | 3015 | 1696 | 1085 |
| WW | 21496 | 5374 | 2386 | 1343 | 859 |
| 50° - Lux | | | | | |
| FULL ON | 13576 | 3394 | 1506 | 848 | 543 |
| CW | 8656 | 2164 | 961 | 561 | 346 |
| WW | 6732 | 1683 | 748 | 420 | 269 |

