



LEDj FRESNEL LED 200W RGBWA ZOOM 20° a 50°

LEDj

Proyector Fresnel LED 200W Zoom de 20° a 50° RGBWA (Artisan 2000 RGBWA Fresnel)

- El **Artisan 2000 RGBWA Fresnel** es ideal para escuelas, iglesias, escenarios, etc. es un reemplazo ideal para proyectores de halógenos.
- El control de la unidad se facilita mediante un menú de 4 botones y una pantalla LCD, mientras que el ángulo del haz se puede ajustar manualmente de 20° a 50°.
- Se incluye un práctico control remoto por infrarrojos y se puede agregar un transceptor compatible con W-DMX opcional en el panel posterior.
- El dispositivo está construido en un chasis robusto e **incluye una visera de 4 palas.**

Referencia LEDJ333

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: Zoom manual de 20° a 50°
Potencia: 200W
Voltaje / Tensión: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz.
Gama: Fresnel LED RGBWA Teatro
Color: Negro
Tamaño: Dimensiones (Al x An x Pr): 368 x 312 x 490

mm.

Certificación: CE y RoSH

Número de canales: Canales DMX: 5/6/7 ó 9 seleccionables

Peso: 5,9 kg

Marca: LEDj

• Características

◦ Óptica

- 1 LED COB blanco cálido de 200W RGBWA
- Ángulo de haz ajustable manualmente de 20° a 50°
 - 20° - 9.498 Lux a 2 m
 - 50° - 2.680 Lux a 2 m
- Frecuencia de actualización de 2,8 kHz

◦ Control

- Canales DMX: 5/6/7 ó 9 seleccionables
- Compatibilidad USB W-DMX de la serie Artisan para control inalámbrico maestro / esclavo o DMX
- El USB W-DMX de la serie Artisan se puede utilizar para recibir DMX inalámbrico y transmitir la señal DMX a través de la salida XLR
- Dimmer 0-100 % y luz estroboscópica variable
- 4 curvas de dimmer: lineal, cuadrado, cuadrado inverso y curva en S

◦ Otras características

- Menú de 4 botones con pantalla LCD
- Entrada y salida alimentación mediante PowerCON
- Entrada y salida señal DMX mediante XLR de 5 pin
- Ventilador con control de temperatura
- Porta filtros y visera de 4 palas incluido

• Especificaciones

- Consumo de energía: 210W
- Fuente de alimentación: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz.
- Fusible: F3A 250V.
- Nivel de ruido: 40,5dBA @ 2 m
- Dimensiones (Al x An x Pr): 368 x 312 x 490 mm.
- Peso: 5,9 kg

• Contenido del paquete

- 1 Proyector Fresnel LED 200W Zoom de 20º a 50º RGBWA
- 1 Control remoto por infrarrojos
- 1 Visera de 4 palas
- 1 Cable de alimentación UK. Schuco a red no incluido.
- 1 Manual usuario





*Please note: W-DMX Compatible Transceiver sold separately



20° - Lux					
FULL ON	37992	9498	4221	2374	1519
R	6672	1668	740	417	268
G	13684	3421	1520	855	547
B	2724	681	302	170	108
W	12136	3034	1348	758	485
A	5148	1287	572	321	205

50° - Lux					
FULL ON	10720	2680	1191	670	428
R	2184	548	242	138	87.3
G	4404	1101	489	275	178
B	916	229	101	57.2	36.6
W	3936	984	437	246	157
A	1720	430	191	107	68.8

